



## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Taipais Furhmann®**, marca austríaca de reconhecida qualidade;
- **Caixa metálica tribasculante** com elevado ângulo de basculamento;
- **Chassi de elevada robustez** em tubo estrutural Ferpinta®;
- **Suspensão bogie** (de série para os modelos T2ET e G3ET), ideal para pisos irregulares e eficaz na redução de oscilações laterais;
- **Malhal amovível** e escada frontal;
- **Eixo dianteiro** giratório sobre esferas (modelos G2ET e G3ET);
- **Rodas e eixos configuráveis** para uma melhor adequação às necessidades específicas de cada trabalho;
- **Caixa de ferramentas L** (500×400×400mm);
- **Descanso hidráulico rebatível**;
- **Lança com mola**, com argolão flangeado giratório Scharmuller® (de série para os modelos T2ET).

## REBOQUES MULTIFUNÇÕES EUROPA

Modelos com 2 ou 3 eixos com caixa tribasculante que marcam pela sua versatilidade, estabilidade e robustez. Os taipais, inteiros nos modelos T2ET 10000 e G2ET 10000 e partidos nos restantes, são Furhmann®, uma marca austríaca de reconhecida qualidade. De uma forma geral, encontra neste modelo uma solução multifuncional para os trabalhos e utilizadores mais exigentes.



SILAGEM



CEREAIS



FRUTAS/  
LEGUMES



SERVIÇOS  
DIVERSOS

# PRODUTO STANDARD EUROPA

Características	Uni.	2 EIXOS				
		T2ET 10000	T2ET 12000	T2ET 14000	T2ET 16000	T2ET 18000
Exterior da caixa	-	-	-	-	-	-
Comprimento	m	4,60	5,00	5,60	6,00	6,60
Largura	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	4,21	4,67	5,10	5,55	5,96
Massa técnica total	t	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00
M.M.T.A.(1) no(s) Eixo(s) (≤40 Km/h)	t	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00
M.M.T.A.(1) no ponto de engate	t	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Capacidade	m <sup>3</sup>	5,5/16,5	6,0/18	6,7/20,1	7,2/21,6	7,9/23,7
<b>Dimensões</b>						
Interior da caixa	-	-	-	-	-	-
Comprimento	m	4,54	4,94	5,54	5,94	6,54
Largura	m	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Comprimento total	m	6,25	6,65	7,25	7,64	8,24
Largura total	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Altura total	m	1,79	1,83	1,84	1,87	1,94
Altura da plataforma	m	1,28	1,33	1,33	1,37	1,44
Altura de basculamento	m	5,37	5,83	6,07	6,59	6,83
<b>Suspensão, eixo(s) e rodas</b>						
Tipo de suspensão	-	Bogie	Bogie	Bogie	Bogie	Bogie
Tipo de eixo	-	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	90 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (10)	110 - (10)
Cubos	mm	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80
Via	mm	2000	2000	2000	1950	1950
Rodas	-	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5
<b>Basculamento</b>						
Ângulo de basculamento Tras./Lat.	-	52°/45°	52°/45°	52°/45°	49°/45°	52°/45°
N.º lanços cilindro	-	5	6	6	7	7
Diâmetro/Altura cilindro	mm	165/1625	165/1947	165/1947	185/2271	185/2271
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro	bar/l	180/15,1	180/16	180/16	180/22,6	180/22,6

<sup>(1)</sup> Massa Máxima Tecnicamente Admissível

2 EIXOS				3 EIXOS
G2ET 10000	G2ET 12000	G2ET 14000	G2ET 16000	G3ET 18000
-	-	-	-	-
4,60	5,00	5,60	6,00	6,60
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4,20	4,40	4,60	4,85	6,02
-	-	-	-	-
16,00	16,00	16,00	16,00	24,00
1,10	1,10	1,10	1,10	1,50
5,5/16,5	6,0/18	6,7/20,1	7,2/21,6	7,9/23,7
-	-	-	-	-
4,54	4,94	5,54	5,94	6,54
2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6,52	6,92	7,52	7,92	8,52
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1,75	1,75	1,75	1,75	1,88
1,25	1,25	1,25	1,25	1,38
4,70	5,20	5,30	5,80	6,00
-	-	-	-	Eixo + Bogie
1º giratório - 2º fixo	1º giratório - 2º fixo	1º giratório - 2º fixo	1º giratório - 2º fixo	1º giratório - 2º e 3º fixos
100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)
400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80
1850	1850	1850	1850	2000
435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	385/65 R22.5
47°/45°	52°/45°	45°/45°	49°/45°	44°/45°
5	6	6	7	7
165/1625	165/1947	165/1947	185/2271	185/2271
180/15.1	180/16	180/16	180/22.6	180/22.6

### CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos os taipais extra, as rodas e eixos configuráveis, a travagem pneumática e mista com ALB e a possibilidade de incluir uma porta hidráulica traseira para facilitar a descarga.



**Siga-nos:**

[herculano.pt](http://herculano.pt)



**Herculano, S.A.**

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro  
Oliveira de Azeméis, Portugal

**Geral**

E: [herculano@ferpinta.pt](mailto:herculano@ferpinta.pt)  
T: +351 256 661 900  
M: +351 965 964 470  
F: +351 256 692 497

**Comercial**

E: [dep.comercial.herculano@ferpinta.pt](mailto:dep.comercial.herculano@ferpinta.pt)  
T: +351 256 661 913  
F: +351 256 692 497