



Herculano

GRUPO FERPINTA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Reboque 1 eixo** rodado simples;
- Caixa metálica **basculante à retaguarda**, com taipal traseiro a abrir por cima e por baixo;
- **Chassi** de elevada robustez em **tubo estrutural** Ferpinta®;
- **Taipa** em **chapa lisa** (inteiros nos modelos 4100 e 5100, e partidos nos restantes);
- **Lança regulável em altura**;
- **Descanso de fuso**.

REBOQUES MULTIFUNÇÕES HSE

Modelos de 1 eixo com rodado simples que, tal como os restantes reboques multifunções, se caracterizam pela sua versatilidade e manobrabilidade. Apresentam-se com taipa em chapa lisa, com a possibilidade de fácil desmontagem.



SILAGEM



CEREAIS



FRUTAS/
LEGUMES



SERVIÇOS
DIVERSOS

PRODUTO STANDARD HSE

Características	Uni.	HSE 4100	HSE 5100	HSE 6000	HSE 6000+
Exterior da caixa	-	-	-	-	-
Comprimento	m	3,00	3,20	3,50	4,10
Largura	m	1,85	2,00	2,00	2,00
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	0,93	1,14	1,28	1,43
Massa técnica total	t	5,60	7,10	8,00	8,00
M.M.T.A.(1) no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)	t	4,10	5,10	6,00	6,00
M.M.T.A.(1) no ponto de engate	t	1,50	2,00	2,00	2,00
Capacidade	m³	2,50	2,90	3,20	3,80
Dimensões					
Interior da caixa	-	-	-	-	-
Comprimento	m	2,90	3,10	3,40	4,00
Largura	m	1,75	1,90	1,90	1,90
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Comprimento total	m	4,18	4,54	4,83	5,44
Largura total	m	1,97	2,12	2,12	2,12
Altura total	m	1,42	1,48	1,53	1,53
Altura da plataforma	m	0,92	0,98	1,03	1,03
Altura de basculamento	m	2,82	3,16	3,30	3,94
Suspensão, eixo(s) e rodas					
Tipo de eixo	-	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1500	1600	1600	1600
Rodas	-	11.5/80-15.3 14PR	11.5/80-15.3 16PR	400/60-15.5 16PR	400/60-15.5 16PR
Basculamento					
Ângulo de basculamento	-	35°	40°	39°	41°
N.º lanços cilindro	-	3	4	4	4
Diâmetro/Altura cilindro	mm	110/642	130/850	130/850	130/1330
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro	bar/l	180/3	180/3,3	180/3,3	180/8,3

(1) Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos os taipais em chapa suplementares, a possibilidade de incluir suspensão de molas, porta livro de abertura total ou boquete de cereal.

Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497