



REBOQUES TANQUE RT

Reboques tanque de 1 eixo com rodado simples e depósito galvanizado. Possui anteparas interiores antibalço (nos modelos 5000 e 6000), torneira de descarga traseira de 2"/51mm, descanso de fuso e duas portas de homem (superior e traseira).

Características	Uni.	RT 3000	RT 5000	RTS 6000
Peso total indicativo	t	0,93	1,12	1,35
Massa técnica total	t	5,00	6,80	8,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) eixo(s) (≤40 km/h)	t	3,51	5,30	6,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate	t	1,50	1,50	2,00
Capacidade	l	3 070	5 180	6 050
Dimensões				
Comprimento/Diâmetro do tanque	m	2,73x1,26	3,35x1,44	4,01x1,44
Diâmetro da porta de Homem (Autoclave)	mm	448	448	448
Comprimento total	m	3,96	4,87	5,44
Largura total	m	1,80	1,92	2,13
Altura total	m	2,03	2,31	2,31
Suspensão, eixo(s) e rodas				
Tipo de eixo	-	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	60 - (6)	70 - (6)	70 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1 500	1 600	1 600
Rodas	-	10.0/75-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR	400/60-15.5 14PR
Equipamento Standard				
Descanso	-	Mecânico	Mecânico	Mecânico
N.º Anteparas interiores	-	-	2	2

(1) Massa Máxima Tecnicamente Admissível

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses



Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497