



HTRA



HTRL

## TRITURADORES HTRA E HTRL

Modelos axiais com descentramento hidráulico horizontal (HTRA) e com descentramento lateral e inclinação (HTRL) adequados à trituração de capim, restolhos e restos de poda. Como principais características de ambos os modelos, destacamos a caixa de engrenagem de roda livre, transmissão lateral por 3 e 4 correias, rolamentos oscilantes de alta qualidade e fiabilidade, rotor 132mm de diâmetro calibrado, rolo nivelador traseiro com regulação em altura, capot de abrir (3 posições) e patins com regulação em altura.

No modelo HTRA, o diâmetro do rotor com martelos é de 40cm e possui ainda uma grelha traseira com regulação de altura.

No caso do HTRL, o cabeçote é articulado com amortecedor mecânico e ângulo de corte de 90° positivos até 65° negativos.

| Características       | Uni. | HTRA 120 | HTRA 140 | HTRA 160 | HTRA 180 | HTRA 200 |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Largura de trabalho   | m    | 1,2      | 1,4      | 1,6      | 1,8      | 2,0      |
| Peso total indicativo | kg   | 510      | 555      | 600      | 660      | 730      |
| Número de martelos    | -    | 12       | 14       | 16       | 18       | 20       |
| Número de correias    | -    | 3        | 3        | 3        | 4        | 4        |
| Potência aconselhada  | cv   | 30-40    | 35-45    | 40-60    | 50-70    | 60-80    |

| Características       | Uni. | HTRL 120 | HTRL 140 | HTRL 160 |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|
| Largura de trabalho   | m    | 1,2      | 1,4      | 1,6      |
| Peso total indicativo | kg   | 645      | 690      | 740      |
| Número de martelos    | -    | 12       | 14       | 16       |
| Número de correias    | -    | 3        | 3        | 3        |
| Potência aconselhada  | cv   | 35-45    | 40-60    | 50-70    |

### PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses



**Siga-nos:**

[herculano.pt](http://herculano.pt)



**Herculano, S.A.**

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro  
Oliveira de Azeméis, Portugal

**Geral**

E: [herculano@ferpinta.pt](mailto:herculano@ferpinta.pt)  
T: +351 256 661 900  
M: +351 965 964 470  
F: +351 256 692 497

**Comercial**

E: [dep.comercial.herculano@ferpinta.pt](mailto:dep.comercial.herculano@ferpinta.pt)  
T: +351 256 661 913  
F: +351 256 692 497