



REBOQUES MULTIFUNÇÕES DIET

Modelos de 1 eixo com rodado duplo, muito versáteis e fáceis de manobrar. Com capacidade de carga útil de 5,2 e 6 t, estes semirreboques foram desenvolvidos com o objetivo de garantir a máxima polivalência.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Reboques 1 eixo rodado duplo**, com capacidade de carga útil de 5,2t e 6t
- **Caixa metálica** tribasculante
- **Taipal traseiro** a abrir por cima e por baixo
- **Descanso de fuso**
- **Malhal amovível**
- **Lança regulável** em altura



SILAGEM



CEREAIS



FRUTAS/
LEGUMES



SERVIÇOS
DIVERSOS

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

PRODUTO STANDARD D1ET

Características	Uni.	D1ET 5200	D1ET 6000
Exterior da caixa	-	-	-
Comprimento	m	3,50	4,00
Largura	m	2,00	2,20
Altura	m	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	1,48	1,58
Massa técnica total	t	6,70	8,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)	t	5,20	6,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate	t	1,50	2,00
Capacidade	m ³	3,30	4,10
Dimensões			
Interior da caixa	-	-	-
Comprimento	m	3,41	3,91
Largura	m	1,91	2,11
Altura	m	0,50	0,50
Comprimento total	m	4,86	5,39
Largura total	m	2,10	2,30
Altura total	m	2,02	1,96
Altura da plataforma	m	0,99	0,93
Altura de basculamento	m	3,63	4,18
Suspensão, eixo(s) e rodas			
Tipo de eixo	-	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	70 - (6)	80 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1450	1600
Rodas	-	7.50-16 12PR	7.50-16 12PR
Basculamento			
Ângulo de basculamento Tras./Lat.	-	38°/45°	42°/45°
N.º lanços cilindro	-	4	5
Diâmetro/Altura cilindro	mm	130/840	150/1050
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro	bar/l	180/3,3	180/6,5

⁽¹⁾Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos os taipais suplementares, o sistema de travagem pneumática (sem ALB) ou mista e a possibilidade de incluir porta livro de abertura total ou boquete de cereal.

Siga-nos:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497