



## REBOQUES MULTIFUNÇÕES MB

Modelos de 1 eixo com rodado simples, ideal para o transporte em zonas de montanha, com uma caixa maceira que proporciona uma maior estabilidade e manobrabilidade devido ao baixo centro de gravidade.

Semirreboques com caixa basculante à retaguarda com taipais amovíveis para uma rápida adaptação às várias necessidades.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Semirreboques 1 eixo** rodado simples, com capacidade de carga útil até 3,5t;
- **Caixa maceira basculante** à retaguarda com ângulo até 40°;
- **Taipais amovíveis;**
- **Descanso de fuso;**



AGRICULTURA



SERVIÇOS  
DIVERSOS

### PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

## PRODUTO STANDARD MB

Características	Uni.	MB 1875	MB 3200	MB 3500	MB 3800
Exterior da caixa	-	-	-	-	-
Comprimento	m	2,25	2,25	2,40	2,60
Largura	m	1,40	1,40	1,55	1,55
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	0,75	0,63	0,79	0,85
Massa técnica total	t	2,98	4,30	4,60	5,00
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)	t	1,88	3,20	3,50	3,50
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> no ponto de engate	t	1,10	1,10	1,10	1,50
Capacidade	m <sup>3</sup>	2,00	2,40	2,40	2,60
<b>Dimensões</b>					
Interior da caixa	-	-	-	-	-
Comprimento	m	2,16	2,16	2,31	2,51
Largura	m	1,32	1,32	1,47	1,47
Altura	m	0,71	0,71	0,71	0,71
Comprimento total	m	3,48	3,48	3,65	3,86
Largura total	m	1,50	1,50	1,65	1,65
Altura total	m	1,37	1,37	1,37	1,45
Altura da plataforma	m	0,66	0,66	0,66	0,78
Altura de basculamento	m	2,51	2,61	2,61	1,49
<b>Suspensão, eixo(s) e rodas</b>					
Tipo de eixo	-	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	50 - (6)	50 - (6)	60 - (6)	60 - (6)
Cubos	mm	250 x 60	250 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1200	1200	1300	1300
Rodas	-	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	11.50/80-15.3 14PR
<b>Basculamento</b>					
Ângulo de basculamento	-	40°	40°	40°	38°
N.º lanços cilindro	-	3	3	3	3
Diâmetro/Altura cilindro	mm	140/549	140/549	140/549	140/549
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro	bar/l	180/3	180/3	180/3	180/3

<sup>(1)</sup> Massa Máxima Tecnicamente Admissível

### CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos a possibilidade de troca de rodas e de acrescentar a bomba hidráulica de acionamento manual para descanso.

**Siga-nos:**  
herculano.pt



**Herculano, S.A.**  
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro  
Oliveira de Azeméis, Portugal

**Geral**  
E: herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 900  
M: +351 965 964 470  
F: +351 256 692 497

**Comercial**  
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 913  
F: +351 256 692 497