



REBOQUES MULTIFUNÇÕES PLATAFORMA

Plataformas agrícolas destinadas essencialmente ao transporte de fardos, independentemente da sua forma. Modelos de 2 ou 3 eixos, disponíveis com suspensão bogie, eixo+eixo, eixo+bogie ou tridem, de forma a poder escolher qual a melhor opção para a finalidade a que se destina. Possui malhas ajustáveis e amovíveis, roletes esticadores a cada 2m e abas laterais para melhor acondicionamento da carga transportada.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Chassi de elevada robustez** em tubo estrutural Ferpinta®;
- **Malhas ajustáveis e amovíveis;**
- **Caixa de ferramentas L (500×400×400)** e depósito de água de série em todos os modelos;
- **Roletes esticadores** a cada 2m para melhor acondicionamento de carga;
- **Fundo em chapa de 4mm.**



FARDOS



PALOTES

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

PRODUTO STANDARD PLATAFORMA

| Características | Uni. | 2 EIXOS | | | 3 EIXOS | |
|--|------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | HPT 8 | HPT 10 | HPG 8 | HPGT 10 | HPT 10 Tridem |
| Exterior da caixa | - | - | - | - | - | - |
| Comprimento | m | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 |
| Largura | m | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Peso total indicativo | t | 4,14 | 4,80 | 3,74 | 5,00 | 6,00 |
| Massa técnica total | t | 19,00 | 19,00 | - | - | 27,00 |
| M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) Eixo(s) (≤40 Km/h) | t | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 24,00 | 24,00 |
| M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate | t | 3,00 | 3,00 | 1,10 | 1,50 | 3,00 |
| Dimensões | | | | | | |
| Comprimento total | m | 9,80 | 11,80 | 10,01 | 12,00 | 11,51 |
| Largura total | m | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| Altura total | m | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,16 | 1,18 |
| Altura da plataforma | m | 1,18 | 1,19 | 1,20 | 1,16 | 1,18 |
| Suspensão, eixo(s) e rodas | | | | | | |
| Tipo de suspensão | - | Bogie | Bogie | - | Eixo + Bogie | Tridem |
| Tipo de eixo | - | 2 Eixos Fixos | 2 Eixos Fixos | 1º giratório - 2º fixo | 1º giratório - 2º e 3º fixos | Autodirecional (1º e 3º) |
| Quadrado - (N.º de pernos) | mm - (n.º) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) | 100 - (8) | 130 - (10) |
| Cubos | mm | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400 x 80 | 400x120 |
| Via | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1950 |
| Rodas | - | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 | 435/50 R19.5 |

⁽¹⁾ Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos os malhas tamanho L e XL, o fundo em chapa gota 5/7, a possibilidade de configuração das rodas e eixos, vários tipos de iluminação extra e acessórios complementares.

Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497