



AG402

GL720

CAIXAS NIVELADORAS

Equipamento de alto rendimento destinado ao nivelamento dos solos com sistema hidráulico independente. As abas são rebatíveis mecânicamente no modelo MM e hidráulicamente no modelo MA.

Permitem uma velocidade de trabalho superior a 20 km/h e ambos os modelos possuem trem tipo tandem com 4 ou 6 rodas, regulável em largura.

De série, equipa com mastro hidráulico e elétrovalvula, com fácil acesso à plataforma.

Está disponível para adaptar equipamento laser, da família Spectra Precision by TRIMBLE®, com caixa controlo CB40 e recetor LR40.

Dispõe de um tripé com base elevatória e engate rápido e electroválvula. Os cabos e o carregador de baterias (Ni-Ca) estão incluídos.

Características	Uni.	H30MA	H35MA	H40MA	H45MM	H50MM	H60MM
Largura de trabalho	m	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Largura de transporte	m	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0
Peso total indicativo	kg	1 900	2 050	2 200	2 800	3 050	3 500
Altura da lâmina	mm	600	600	600	800	800	800
Número de rodas	-	4	4	4	6	6	6
Rodas	-	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3	11.5/80-15.3
Número de cilindros hidráulicos	-	8	8	8	8	8	8

Características	Uni.	AG402	GL720
Sistema	-	Cota 0	2 pendentes
Gama de operação	m	-	900
Precisão no eixo X	%	-	± 10
Precisão no eixo Y	%	-	-0.5 a +25
Receptor incluído	-	LR40	LR40

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses



Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497