



CAPINADEIRAS HCL



CAPINADEIRAS HCR



CAPINADEIRAS HCF-A

CAPINADEIRAS HCL, HCR E HCF-A

A Herculano disponibiliza 3 modelos de capinaadeiras: um modelo ligeiro (HCL), um modelo reforçado (HCR) e outro florestal com abate ramos (HCF-A).

São capinaadeiras com acoplamento aos três pontos do trator com estrutura em chapa quinada, caixa de engrenagens em banho de óleo (TDF 540rpm), correntes frontais e traseiras de proteção contra projeções e patins de desgaste para regulação da altura de corte e proteção das peças ativas.

Cabeçote oscilante nos modelos HCL e HCR e fixo no HCF-A.

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

PRODUTO STANDARD HCL

Características	Uni.	HCL 80	HCL 90	HCL 100	HCL 110	HCL 120	HCL 130	HCL 140
Cardan	-	Fusível	Fusível	Fusível	Fusível	Fusível	Embraiagem	Embraiagem
Largura de trabalho	m	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
Peso total indicativo	kg	80	90	105	130	160	190	210
Potência aconselhada	cv	20	20-30	20-35	20-40	25-45	30-50	35-50
Espessura da carcaça	mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Dispositivo de corte	-	2 correntes de 13mm ou 2 facas	2 correntes de 13mm ou 2 facas	2 correntes de 13mm ou 2 facas	2 correntes de 13mm ou 2 facas	2 correntes de 13mm ou 2 facas	2 correntes de 13mm ou 2 facas	2 correntes de 13mm ou 2 facas

PRODUTO STANDARD HCR

Características	Uni.	HCR 110	HCR 120	HCR 130	HCR 140
Cardan	-	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem
Largura de trabalho	m	1,1	1,2	1,3	1,4
Peso total indicativo	kg	215	245	295	335
Potência aconselhada	cv	20-35	25-45	30-45	40-60
Espessura da carcaça	mm	6,0	6,0	6,0	6,0
Dispositivo de corte	-	4 correntes de 16mm ou 2 facas	4 correntes de 16mm ou 2 facas	4 correntes de 16mm ou 2 facas	4 correntes de 16mm ou 2 facas

Características	Uni.	HCR 150	HCR 160	HCR 170	HCR 180
Cardan	-	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem
Largura de trabalho	m	1,5	1,6	1,7	1,8
Peso total indicativo	kg	370	400	440	490
Potência aconselhada	cv	50-60	60-65	65-70	>70
Espessura da carcaça	mm	6,0	6,0	6,0	6,0
Dispositivo de corte	-	4 correntes de 16mm ou 2 facas	4 correntes de 16mm ou 2 facas	4 correntes de 16mm ou 2 facas	4 correntes de 16mm ou 2 facas

PRODUTO STANDARD HCF-A

Características	Uni.	HCF-A 150	HCF-A 160	HCF-A 170	HCF-A 180	HCF-A 200
Cardan	-	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem
Largura de trabalho	m	1,5	1,6	1,7	1,8	2,0
Potência aconselhada	cv	60-70	70-80	80-90	>90	>100
Espessura da carcaça	mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Dispositivo de corte	-	4 correntes de 19mm	4 correntes de 19mm	4 correntes de 19mm	4 correntes de 19mm	4 correntes de 19mm



Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497