



PERFURADORAS AXIAIS

Perfuradoras com cardan protegido com parafuso fusível, mola reguladora da verticalidade da broca, pés de apoio retráteis, TDF - 540 rpm, brocas com ponteiros e lâminas substituíveis assim como parafuso fusível de fixação da broca. Modelos com descentramento hidráulico ou mecânico e possibilidade de diferenciais com inversor.

PERFURADORAS						
Características	Uni.	HPA	HPO	HPOH	HPOI	HPOIH
Tomada de força	rpm	540	540	540	540	540
Peso total indicativo	kg	145	185	195	190	200
Tipo	-	Centrada	Offset	Offset Hidráulica	Offset / Inversor	Offset Hidráulica com Inversor
Velocidade de rotação	rpm	131	131	131	131	131

BROCAS					
Características	Uni.	HB 6	HB 12	HB 18	HB 24
Peso total indicativo	kg	20	30	50	70
Profundidade de trabalho	cm	100	100	100	100
Potência aconselhada	cv	20-40	20-40	20-40	20-40
Diâmetro da broca	"/ mm	6/150	12/300	18/450	24/600

Outras dimensões sob consulta.

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses



Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497