



Herculano

GRUPO FERPINTA



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Taipais amovíveis** para uma maior versatilidade do equipamento;
- **Estrutura totalmente metálica**, mais robusta duradoura;
- **Sistema imobilizador de rolos** (tapete mecânico)
- **4 Rolos verticais** para um espalhamento mais consistente e preciso
- **Velocidade da tomada de força (TDF)** - 540 rpm
- **Descanso de fuso** na lança
- **Esteira com velocidade regulável** (regulação mecânica ou hidráulica)

ESPALHADORES H4R

Destinados a explorações agrícolas de menor dimensão, esta gama de espalhadores com 4 rolos verticais garantem uma distribuição de dejetos sólidos de forma consistente e precisa. A sua estrutura está desenvolvida de forma a facilitar a passagem a áreas de difícil acesso e rapidamente se articula a um trator com menor potência (dimensões e peso menores).



AGRICULTURA



PECUÁRIA

PRODUTO STANDARD H4R

Características	Uni	H4R4	H4R5	H4R6
Peso total indicativo	t	1,6	1,9	2,4
Massa técnica total	t	6,7	6,7	8,2
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)	t	5,2	5,2	5,2
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate	t	1,5	1,5	3,0
Capacidade	m³	4,2	5,2	6,0
Dimensões				
Interior da caixa	-	-	-	-
Comprimento	m	3,18	3,42	3,68
Largura	m	1,50	1,70	1,90
Altura	m	0,70	0,70	0,70
Comprimento total	m	5,25	5,50	5,78
Largura total	m	1,85	2,05	2,30
Altura total	m	2,37	2,37	2,37
Altura da plataforma	m	1,10	1,10	1,10
Suspensão, eixo(s) e rodas				
Tipo de eixo	-	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo	1 Eixo Fixo
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	70 - (6)	80 - (6)	80 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1 400	1 500	1 600
Rodas	-	400/60-15.5 16PR	400/60-15.5 16PR	400/60-15.5 16PR
Equipamento Standard				
Tomada de força	rpm	540	540	540
Número de rolos	-	4	4	4
Diâmetro dos rolos sem-fim	mm	390	390	390
Número de correntes	-	2	3	3
Cardan	-	Embraiagem	Embraiagem	Embraiagem

⁽¹⁾Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. No caso do H4R destacamos a porta hidráulica traseira, o localizador de estrume na linha e a lança orientável hidráulica.

Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497