



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Caixa monocoque totalmente metálica
- Chassi, caixa e lança galvanizados
- 2 Rolos verticais sem-fim para uma melhor fragmentação e espalhamento de dejetos sólidos
- Grupo espalhador desmontável
- Indicadores de abertura de porta e escada de acesso ao interior da caixa
- Lança com mola, com argolão flangeado giratório Scharmuller®, regulável em altura
- Porta hidráulica de série que ajusta o espalhamento de dejetos sólidos mediante abertura e, em estrada, evita a sua perda
- Esteira movida hidráulicamente
- Descanso hidráulico rebatível
- Cardan homocinético
- Iluminação LED
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor

ESPALHADORES HME

Modelos de 2 eixos, resistentes e fiáveis, desenvolvidos para utilizações profissionais e intensivas. São consistentes e precisos no que respeita à distribuição de dejetos sólidos, contando para isso com os 2 rolos verticais sem-fim que os trituram e espalham de forma eficaz. Esta é uma gama completa e diversificada, com vários opcionais disponíveis que garantem a escolha de equipamentos exclusivos e personalizados de acordo com as reais necessidades.



AGRICULTURA



PECUÁRIA



PRESTADORES DE SERVIÇOS

PRODUTO STANDARD HME

Características	Uni	2 EIXOS	
		HME 14	HME 18
Peso total indicativo	t	6,8	9,4
Massa técnica total	t	19,00	24,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)	t	16	21,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate	t	3,0	3,0
Capacidade	m³	12.1/17.6	14.1/20.6
Dimensões			
Interior da caixa	-	-	-
Comprimento	m	5,60	6,60
Largura	m	2,00	2,00
Altura	m	1,05	1,05
Comprimento total	m	8,65	9,65
Largura total	m	2,55	2,55
Altura total	m	3,20	3,20
Altura da plataforma	m	1,50	1,60
Suspensão, eixo(s) e rodas			
Tipo de suspensão	-	Bogie	Bogie
Tipo de eixo	-	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	100 - (8)	110 - (10)
Cubos	mm	400 x 80	406 x 120
Via	mm	2000	2000
Rodas	-	385/65 R22.5	425/65 R22.5
Equipamento Standard			
Tomada de força	rpm	1000	1000
Número de rolos	-	2	2
Diâmetro dos rolos sem-fim	mm	987	987
Tipo de tapete	-	Hidráulico	Hidráulico
Número de correntes	-	4	4
Cardan	-	Homocinético	Homocinético

⁽¹⁾Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. No caso do HME destacamos o sistema DPA (Débito Proporcional ao Avanço), as rodas e eixos configuráveis, a travagem pneumática ou mista com ALB, entre outros acessórios complementares.

Siga-nos:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral
E: geral@herculano.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial@herculano.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497