



REBOQUES MULTIFUNÇÕES HSE

Modelos de 1 eixo com rodado simples que, tal como os restantes reboques multifunções, se caracterizam pela sua versatilidade e manobrabilidade. Apresentam-se com taipais em chapa lisa, com a possibilidade de fácil desmontagem.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Reboque 1 eixo** rodado simples;
- Caixa metálica **basculante à retaguarda**, com taipal traseiro a abrir por cima e por baixo;
- **Chassi** de elevada robustez em **tubo estrutural** Ferpinta®;
- **Taipais em chapa lisa** (inteiros nos modelos 4100 e 5100, e partidos nos restantes);
- **Lança regulável em altura**;
- **Descanso de fuso**.



SILAGEM



CEREAIS



FRUTAS/
LEGUMES



SERVIÇOS
DIVERSOS

PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

PRODUTO STANDARD HSE

| Características | Uni. | HSE 4100 | HSE 5100 | HSE 6000 | HSE 6000+ |
|--|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Exterior da caixa | - | - | - | - | - |
| Comprimento | m | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 4,10 |
| Largura | m | 1,85 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Peso total indicativo | t | 0,93 | 1,14 | 1,28 | 1,43 |
| Massa técnica total | t | 5,60 | 7,10 | 8,00 | 8,00 |
| M.M.T.A.(1) no(s) eixo(s) (≤40 Km/h) | t | 4,10 | 5,10 | 6,00 | 6,00 |
| M.M.T.A.(1) no ponto de engate | t | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Capacidade | m³ | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 3,80 |
| Dimensões | | | | | |
| Interior da caixa | - | - | - | - | - |
| Comprimento | m | 2,90 | 3,10 | 3,40 | 4,00 |
| Largura | m | 1,75 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| Altura | m | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Comprimento total | m | 4,18 | 4,54 | 4,83 | 5,44 |
| Largura total | m | 1,97 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
| Altura total | m | 1,42 | 1,48 | 1,53 | 1,53 |
| Altura da plataforma | m | 0,92 | 0,98 | 1,03 | 1,03 |
| Altura de basculamento | m | 2,82 | 3,16 | 3,30 | 3,94 |
| Suspensão, eixo(s) e rodas | | | | | |
| Tipo de eixo | - | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo | 1 Eixo Fixo |
| Quadrado - (N.º de pernos) | mm - (n.º) | 70 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) | 70 - (6) |
| Cubos | mm | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 | 300 x 60 |
| Via | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Rodas | - | 11.5/80-15.3 14PR | 11.5/80-15.3 16PR | 400/60-15.5 16PR | 400/60-15.5 16PR |
| Basculamento | | | | | |
| Ângulo de basculamento | - | 35° | 40° | 39° | 41° |
| N.º lanços cilindro | - | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Diâmetro/Altura cilindro | mm | 110/642 | 130/850 | 130/850 | 130/1330 |
| Pressão/Quantidade de óleo do cilindro | bar/l | 180/3 | 180/3,3 | 180/3,3 | 180/8,3 |

(1) Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos os taipais em chapa suplementares, a possibilidade de incluir suspensão de molas, porta livro de abertura total ou boquete de cereal.

Siga-nos:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497