



## REBOQUES MULTIFUNÇÕES ALGODÃO

Modelo de 2 eixos com caixa basculante à retaguarda e porta traseira tipo livro de abertura total. Possui na sua versão standard taipais laterais em chapa lisa e suplementares em rede que são desmontáveis para uma maior versatilidade.

Foi inicialmente concebido para o transporte de algodão, no entanto, é também utilizado para cereais, frutas, legumes e outros produtos agrícolas.

### PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Caixa metálica** basculante à retaguarda e porta traseira tipo livro de abertura total para facilitar o processo de descarga
- **Chassi em tubo** estrutural Ferpinta®
- **Suspensão bogie**, ideal para pisos irregulares e eficaz na redução de oscilações laterais
- **Descanso hidráulico** rebatível
- **2 Cilindros de basculamento** para garantir a segurança e a estabilidade do equipamento;
- **Taipais laterais** em chapa lisa e suplementares em rede desmontáveis



FRUTAS/  
LEGUMES



CEREAIS



FORRAGENS



ALGODÃO

### PORQUÊ ESCOLHER PRODUTOS HERCULANO?

01

Mais de 50 anos de experiência no setor

02

Equipamentos à medida das necessidades

03

Assistência técnica no terreno (direta ou através de parceiros locais)

04

Envio de manuais e expandidos (para facilitar o processo de troca de peças)

05

Garantia de 24 meses

## PRODUTO STANDARD ALGODÃO

<b>Características</b>	<b>Uni.</b>	<b>T2EB 12000 AL</b>
Exterior da caixa	-	-
Comprimento	m	6,20
Largura	m	2,40
Altura	m	1,70
Peso total indicativo	t	4,00
Massa técnica total	t	15,00
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)	t	12,00
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> no ponto de engate	t	3,00
Capacidade	m <sup>3</sup>	24,00
<b>Dimensões</b>		
Interior da caixa	-	-
Comprimento	m	6,11
Largura	m	2,31
Altura	m	1,70
Comprimento total	m	7,73
Largura total	m	2,50
Altura total	m	2,70
Altura da plataforma	m	0,98
Altura de basculamento	m	5,90
<b>Suspensão, eixo(s) e rodas</b>		
Tipo de suspensão	-	Bogie
Tipo de eixo	-	2 Eixos Fixos
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	70 - (6)
Cubos	mm	300 x 60
Via	mm	1900
Rodas	-	400/60-15.5 16PR
<b>Basculamento</b>		
Ângulo de basculamento	-	38°
N.º lanços cilindro	-	3
Diâmetro/Altura cilindro	mm	110/840
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro	bar/l	180/8,8

<sup>(1)</sup>Massa Máxima Tecnicamente Admissível

### CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos os taípais extra, a travagem pneumática e mista com ALB, iluminação extra e vários acessórios complementares.

#### Siga-nos:

herculano.pt



#### Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro  
Oliveira de Azeméis, Portugal

#### Geral

E: herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 900  
M: +351 965 964 470  
F: +351 256 692 497

#### Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 913  
F: +351 256 692 497