



HTT 2 eixos

Características

- Suspensão bogie
- Lança sem mola com argolão giratório encastrado
- Caixa metálica tribasculante à retaguarda
- Chassi em tubo estrutural Ferpinta®
- Malhal amovível e escada frontal
- Caixa de ferramentas L (500x400x400mm)
- Dispositivos de segurança, iluminação e sinalização de acordo com a legislação em vigor
- Descanso hidráulico rebatível



Silagem



Cereais



Frutas / Legumes



Serviços diversos



Produto standard

Características	Uni.	HTT 10000	HTT 12000	HTT 14000	HTT 16000	HTT 18000
Exterior da caixa	-	-	-	-	-	-
Comprimento	m	4.60	5.00	5.60	6.00	6.60
Largura	m	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40
Altura	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Peso total indicativo	t	4,21	4,67	5,10	5,55	5,96
Massa técnica total	t	17	17	17	21	21
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)	t	14	14	14	18	18
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate	t	3	3	3	3	3
Capacidade	m³	5.5/16.5	6.0/18	6.7/20.1	7.2/21.6	7.9/23.7

Dimensões

Interior da caixa	-	-	-	-	-	-
Comprimento	m	4.54	4.94	5.54	5.94	6.54
Largura	m	2.34	2.34	2.34	2.34	2.34
Altura	m	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Comprimento total	m	6,25	6,65	7,25	7,64	8,24
Largura total	m	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Altura total	m	1,79	1,83	1,84	1,87	1,94
Altura da plataforma	m	1,21	1,21	1,33	1,33	1,36
Altura de basculamento	m	5,37	5,83	6,07	6,59	6,83

Suspensão, eixo(s) e rodas

Tipo de suspensão	-	Bogie	Bogie	Bogie	Bogie	Bogie
Tipo de eixo	-	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	90 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (10)
Cubos	mm	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80
Via	mm	2000	2000	2000	2000	2000
Rodas	-	435/50 R19.5	435/50 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5

Basculamento

Ângulo de basculamento Tras./Lat	-	52°/ 45°	52°/ 45°	52°/ 45°	49°/ 45°	52°/ 45°
N.º lanços cilindro	-	5	6	6	7	7
Diâmetro/Altura cilindro	mm	165/1625	165/1947	165/1947	185/2271	185/2271
Pressão/Quantidade de óleo do cilindro	bar/lt	180/15.1	180/16	180/16	180/22.6	180/22.6

⁽¹⁾ Massa Máxima Tecnicamente Admissível

Opcionais

	HTT 10000	HTT 12000
TAIPAIS SUPLEMENTARES	Capacidade (m³)	Capacidade (m³)
Taipaís em chapa 0,50m	+5,5m³	+6,0m³
Taipaís em chapa 1,00m (2 x Taipaís de 0,50m)	+10,0m³	+12,0m³
Taipaís em chapa lisa 0,50m	+5,5m³	+6,0m³
Taipaís em chapa lisa 1,00m (2 x Taipaís de 0,50m)	+10,0m³	+12,0m³



HTT 14000	HTT 16000	HTT 18000
Capacidade (m³)	Capacidade (m³)	Capacidade (m³)
+6,7m³	+7,2m³	2 550
+13,4m³	+14,4m³	5 293
+6,7m³	+7,2m³	1 698
+13,4m³	+14,4m³	3 240



HTT 2 eixos



Opcionais

			HTT 10000			HTT 12000		
RODAS E EIXOS								
	Tipo de eixo	Código ⁽¹⁾	Fixo	Autodire- cional	Direcional forçado	Fixo	Autodire- cional	Direcional forçado
Cubos 400 x 80	435/50 R19.5	16.001	Série	•	•	Série	•	•
	445/45 R19.5	17.001	•	•	•	•	•	•
	385/65 R22.5	20.001	•	•	•	•	•	•
	425/65 R22.5	21.001	•	•	•	•	•	•
	445/65 R22.5	23.001	•	•	•	•	•	•
	500/60 R22.5	26.001	•	•	•	•	•	•
	550/60-22.5 16PR	28.001	•	•	•	•	•	•
	560/45 R22.5	29.001	•	•	•	•	•	•
	560/60 R22.5	30.001	•	•	•	•	•	•
	580/65 R22.5	31.001	-	-	-	-	-	-
	M.M.T.A.(l) no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)		12t			16t		
Cubos 406 x 120	435/50 R19.5	16.001	•	•	•	•	•	•
	445/45 R19.5	17.001	•	•	•	•	•	•
	385/65 R22.5	20.001	•	•	•	•	•	•
	425/65 R22.5	21.001	•	•	•	•	•	•
	445/65 R22.5	23.001	•	•	•	•	•	•
	500/60 R22.5	26.001	•	•	•	•	•	•
	550/60-22.5 16PR	28.001	•	•	•	•	•	•
	560/45 R22.5	29.001	•	•	•	•	•	•
	560/60 R22.5	30.001	•	•	•	•	•	•
	580/65 R22.5	31.001	-	-	-	-	-	-
	M.M.T.A.(l) no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)		18t			18t		
Cubos 420 x 180	385/65 R22.5	20.001	-	-	-	-	-	-
	425/65 R22.5	21.001	-	-	-	-	-	-
	445/65 R22.5	23.001	-	-	-	-	-	-
	500/60 R22.5	26.001	-	-	-	-	-	-
	550/60-22.5 16PR	28.001	-	-	-	-	-	-
	560/45 R22.5	29.001	-	-	-	-	-	-
	560/60 R22.5	30.001	-	-	-	-	-	-
	580/65 R22.5	31.001	-	-	-	-	-	-
	M.M.T.A.(l) no(s) eixo(s) (≤40 Km/h)		-			-		

⁽¹⁾ Massa Máxima Tecnicamente Admissível

HTT 14000			HTT 16000			HTT 18000		
Fixo	Autodirecional	Direcional forçado	Fixo	Autodirecional	Direcional forçado	Fixo	Autodirecional	Direcional forçado
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Série	•	•	Série	•	•	Série	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
16t			16t			16t		
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
18t			18t			21t		
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-	-	-	•	•	•	•	•	•
-			18t			21t		

HTT 2 eixos



HTT 2 eixos	
LANÇAS E ENGATES	
Lanças	
01 Lança sem mola com argolão giratório encastrado	Série
02 Lança com mola com argolão giratório encastrado	•
03 Lança com mola com argolão flangeado	•
04 Lança em "Y" auto-sustentável com argolão giratório encastrado ø50	-
Dispositivos de engate	
05 Argolão flangeado fixo ø50 Scharmuller	•
06 Argolão flangeado giratório ø50 Scharmuller	•
07 Argolão flangeado fixo bola K80 Scharmuller	•
08 Argolão flangeado fixo com rótula ø50 Scharmuller	•
09 Argolão giratório encastrado	Série
Sistema Direcional Forçado (quando selecionado)	
10 Sistema com cilindro(s) ao trator (junto à lança)	Série
11 Sistema com tirante(s) ao trator (junto à lança)	•
12 Acoplamento de rótula	Série
13 Acoplamento K50 Scharmuller	•
- Kit eletrônico para direcional forçado	•
Engate Traseiro	
14 Base para engate traseiro (Furação 120x55)	•
14 Base para engate traseiro (Furação 140x80)	•
14 Base para engate traseiro (Furação 160x100)	•
15 Engate traseiro Scharmuller ø31 (Furação 120x55)	•
16 Kit de instalação para 2º reboque (sem engate) para travagem hidráulica	•
17 Kit de instalação para 2º reboque (sem engate) para travagem pneumática	•
18 Duas argolas, para desatascamento (Scharmuller 5,3T Ø22)	•
Outros	
19 Descanso hidráulico na lança	Série



01



02



03



04



05



06




07



08



09



10



11



12




13




14



15



16



17



18



19

HTT

2 eixos

Opcionais

	HTT 2 eixos
TRAVAGEM	
Sistema de Travagem	
- Travagem Hidráulica	Série
- Travagem Pneumática com ALB	•
- Travagem Mista com ALB	•
Válvula de 3 posições para travagem hidráulica	
- Manual com retorno ao trator	Série
- Manual sem retorno ao trator	•
- Elétrica com comando na cabine	•
Outros	
- Travão de estacionamento (fuso)	•
- Travão de estacionamento (pneumático)	•
ILUMINAÇÃO	
Tipo de Iluminação	
- Lâmpada de filamentos	Série
- LED	•
Extra	
- Pirilampo LED	•
- Flash LED função pirilampo	•
- Luzes de trabalho LED	•
SISTEMA DE CARGA E DESCARGA	
Porta	
20 Porta Hidráulica traseira (necessita de 2 fiadas de taipais extra: 1,50m)	•
21 Porta traseira tipo livro de abertura total	•
Boquete	
22 Boquete de cereal	•
ACESSÓRIOS	
23 Reservatório de água	•
24 Caixa de ferramenta L (500x400x400mm)	Série
25 Caixa de ferramenta XL (1030x500x480mm)	•
26 Câmara + monitor 7"	•



20



21




22



23



24



25



26

