



REBOQUES MULTIFUNÇÕES PLATAFORMA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- **Chassi de elevada robustez** em tubo estrutural Ferpinta®;
- **Malhas ajustáveis e amovíveis** (opcional);
- **Caixa de ferramentas L** (500×400×400) e depósito de água de série em todos os modelos;
- **Roletes esticadores** a cada 2m para melhor acondicionamento de carga;
- **Fundo em chapa de 4mm.**

Plataformas agrícolas destinadas essencialmente ao transporte de fardos, independentemente da sua forma. Modelos de 2 ou 3 eixos, disponíveis com suspensão bogie, eixo+eixo, eixo+bogie ou tridem, de forma a poder escolher qual a melhor opção para a finalidade a que se destina. Possui malhas ajustáveis e amovíveis, roletes esticadores a cada 2m e abas laterais para melhor acondicionamento da carga transportada.



FARDOS



PALOTES

PRODUTO STANDARD PLATAFORMA

Características	Uni.	2 EIXOS			3 EIXOS	
		HPT 8	HPT 10	HPG 8	HPGT 10	HPT 10 Tridem
Exterior da caixa	-	-	-	-	-	-
Comprimento	m	8,00	10,00	8,00	10,00	10,00
Largura	m	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Peso total indicativo	t	4,14	4,80	3,74	5,00	6,00
Massa técnica total	t	19,00	19,00	-	-	27,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no(s) Eixo(s) (≤40 Km/h)	t	16,00	16,00	16,00	24,00	24,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ no ponto de engate	t	3,00	3,00	1,10	1,50	3,00
Dimensões						
Comprimento total	m	9,80	11,80	10,01	12,00	11,51
Largura total	m	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Altura total	m	1,18	1,19	1,20	1,16	1,18
Altura da plataforma	m	1,18	1,19	1,20	1,16	1,18
Suspensão, eixo(s) e rodas						
Tipo de suspensão	-	Bogie	Bogie	-	Eixo + Bogie	Tridem
Tipo de eixo	-	2 Eixos Fixos	2 Eixos Fixos	1º giratório - 2º fixo	1º giratório - 2º e 3º fixos	Autodirecional (1º e 3º)
Quadrado - (N.º de pernos)	mm - (n.º)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	130 - (10)
Cubos	mm	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400x120
Via	mm	1850	1850	1850	1850	1950
Rodas	-	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5

⁽¹⁾ Massa Máxima Tecnicamente Admissível

CADA VEZ MAIS VERSÁTEIS...

Para qualquer equipamento, temos disponíveis vários opcionais com os quais pode equipar o seu produto standard. Neste caso, destacamos os malhas tamanho L e XL, o fundo em chapa gota 5/7, a possibilidade de configuração das rodas e eixos, vários tipos de iluminação extra e acessórios complementares.

Siga-nos:

herculano.pt



Herculano, S.A.

Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Geral

E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial

E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497