



REMOLQUES MULTIFUNCIONES **ALGODÓN**

Modelo de 2 ejes con caja basculante hacia atrás y puerta trasera tipo libro, de apertura total. Equipa en su versión estándar con laterales en chapa lisa y suplementarios en red que son desmontables para una mayor versatilidad.

Fue inicialmente concebido para el transporte de algodón, sin embargo, es también utilizado para cereales, frutas, legumbres y otros productos agrícolas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Caja metálica basculante hacia atrás y puerta trasera tipo libro de apertura total para facilitar el proceso de descarga;
- Chasis en tubo estructural Ferpinta®;
- Suspensión bogie, ideal para pisos irregulares y eficaz para reducir las oscilaciones laterales;
- Descanso hidráulico plegable
- 2 cilindros de basculamiento para garantizar la seguridad y estabilidad del remolque;
- Laterales en chapa lisa y suplementarios en red desmontables



FRUTAS/
LEGUMBRES



CEREALES



FORRAGES



ALGODÓN

¿PORQUE ESCOGER LOS PRODUCTOS HERCULANO?

01

Más de 50 años de experiencia

02

Fabrica equipos a la medida de sus necesidades

03

Asistencia técnica en el terreno (directa o a través de colaboradores locales)

04

Envío de manuales y despieces (para facilitar el proceso de cambio de piezas)

05

Garantía de 24 meses

PRODUCTO ESTANDAR

Características	Uni.	T2EB 12000 AL
Exterior de la caja	-	-
Largo	m	6,20
Ancho	m	2,40
Altura	m	1,70
Peso total indicativo	t	4,00
Masa técnica total	t	15,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	12,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el punto de enganche	t	3,00
Capacidad	m³	24,00
Dimensiones		
Interior de la caja	-	-
Largo	m	6,11
Ancho	m	2,31
Altura	m	1,70
Largo total	m	7,73
Ancho total	m	2,50
Altura total	m	2,70
Altura de la plataforma	m	0,98
Altura de basculamiento	m	5,90
Suspensión, Ejes y ruedas		
Tipo de suspensión	-	Bogie
Tipo de eje	-	2 Ejes Fijos
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	70 - (6)
Cubos	mm	300 x 60
Via	mm	1900
Ruedas	-	400/60-15.5 16PR
Basculamiento		
Ángulo de basculamiento	-	38°
N° de vástagos del cilindro	-	3
Diámetro/Altura cilindro	mm	110/840
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/8,8

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos los laterales extra, el freno neumático y mixto, con ALB, iluminación extra y diversos accesorios complementarios.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

