



REMOLQUES MULTIFUNCIONES DIET

Modelos de 1 eje con rueda doble, muy versátiles y fáciles de maniobrar. Con una capacidad de carga útil de 5,2 y 6 t, estos semirremolques fueron desarrollados con el objetivo de garantizar la máxima polivalencia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Remolques 1 eje de rueda doble, con capacidad de carga útil de 5.2t y 6t;
- Caja metálica tribasculante;
- Lateral trasero de apertura superior e inferior;
- Descanso de husillo;
- Mallal desmontable;
- Lanza regulable en altura.



ENSILADO



CEREALES



FRUTAS/
LEGUMBRES



SERVICIOS
DIVERSOS

¿PORQUE ESCOGER LOS PRODUCTOS HERCULANO?

01

Mas de 50 años de experiencia

02

Fabrica equipos a la medida de sus necesidades

03

Asistencia técnica en el terreno (directa o através de colaboradores locales)

04

Envío de manuales y despieces (para facilitar el proceso de cambio de piezas)

05

Garantía de 24 meses

PRODUCTO ESTANDAR

Características	Uni.	D1ET 5200	D1ET 6000
Exterior de la caja	-	-	-
Largo	m	3,50	4,00
Ancho	m	2,00	2,20
Altura	m	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	1,48	1,58
Masa técnica total	t	6,70	8,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	5,20	6,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el punto de enganche	t	1,50	2,00
Capacidad	m ³	3,30	4,10
Dimensiones			
Interior de la caja	-	-	-
Largo	m	3,41	3,91
Ancho	m	1,91	2,11
Altura	m	0,50	0,50
Largo total	m	4,86	5,39
Ancho total	m	2,10	2,30
Altura total	m	2,02	1,96
Altura de la plataforma	m	0,99	0,93
Altura de basculamiento	m	3,63	4,18
Suspensión, Ejes y ruedas			
Tipo de eje	-	1 eje Fijo	1 eje Fijo
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	70 - (6)	80 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60
Vía	mm	1450	1600
Ruedas	-	7.50-16 12PR	7.50-16 12PR
Basculamiento			
Ángulo de basculamiento Tras./Lat.	-	38°/45°	42°/45°
N° de vástagos del cilindro	-	4	5
Diámetro/Altura cilindro	mm	130/840	150/1050
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/3,3	180/6,5

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos los laterales suplementarios, el sistema de frenado neumático (sin ALB) o mixto y la posibilidad de incluir puerta libro de apertura total o trampilla de cereal.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Commercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

