



## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Laterales Fuhmann®, una marca austriaca de reconocida calidad;
- Caja metálica tribasculante con elevado ángulo de basculamiento;
- Chasis de alta robustez en tubo estructural Ferpinta®;
- Suspensión bogie (estándar para los modelos T2ET y G3ET), ideal para pisos irregulares y eficaz para reducir las oscilaciones laterales;
- Mallal desmontable y escalera frontal;
- Eje delantero giratorio sobre esferas (de serie en los modelos G2ET y G3ET);
- Ruedas y ejes configurables para una mejor adecuación a las necesidades específicas de cada trabajo;
- Caja de herramientas L (500x400x400 mm);
- Descanso hidráulico plegable;
- Lanza con ballesta, con enganche atornillado giratorio Scharmuller® (de serie para T2ET)

## REMOLQUES MULTIFUNCIONES

### EUROPA

Modelos con 2 o 3 ejes con caja tribasculante que marcan por su versatilidad, estabilidad y robustez. Los laterales, enteros en los modelos T2ET 10000 y G2ET 10000 y partidos en los restantes, son Fuhmann®, una marca austriaca de reconocida calidad. En general, encontramos en este modelo una solución multifuncional para los trabajos y usuarios más exigentes.




ENSILADO



CEREALES



FRUTAS/  
LEGUMBRES



SERVICIOS  
DIVERSOS

# PRODUCTO ESTANDAR

		2 EJES				
Características	Uni.	T2ET 10000	T2ET 12000	T2ET 14000	T2ET 16000	T2ET 18000
Exterior de la caja	-	-	-	-	-	-
Largo	m	4,60	5,00	5,60	6,00	6,60
Ancho	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	4,21	4,67	5,10	5,55	5,96
Masa técnica total	t	15,00	19,00	19,00	19,00	19,00
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	12,00	16,00	16,00	16,00	16,00
M.M.T.A. <sup>(1)</sup> en el punto de enganche	t	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Capacidad	m <sup>3</sup>	5,5/16,5	6,0/18	6,7/20,1	7,2/21,6	7,9/23,7
<b>Dimensiones</b>						
Interior de la caja	-	-	-	-	-	-
Largo	m	4,54	4,94	5,54	5,94	6,54
Ancho	m	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Largo total	m	6,25	6,65	7,25	7,64	8,24
Ancho total	m	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Altura total	m	1,79	1,83	1,84	1,87	1,94
Altura de la plataforma	m	1,28	1,33	1,33	1,37	1,44
Altura de basculamiento	m	5,37	5,83	6,07	6,59	6,83
<b>Suspensión, Ejes y ruedas</b>						
Tipo de suspensión	-	Bogie	Bogie	Bogie	Bogie	Bogie
Tipo de eje	-	2 Ejes Fijos				
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	90 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (10)	110 - (10)
Cubos	mm	400 x 80				
Vía	mm	2000	2000	2000	1950	1950
Ruedas	-	385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5
<b>Basculamiento</b>						
Ángulo de basculamiento Tras./Lat.	-	52°/45°	52°/45°	52°/45°	49°/45°	52°/45°
N° de vástagos del cilindro	-	5	6	6	7	7
Diámetro/Altura cilindro	mm	165/1625	165/1947	165/1947	185/2271	185/2271
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/15,1	180/16	180/16	180/22,6	180/22,6

<sup>(1)</sup> Masa Máxima Técnica Admisible

2 EJES				3 EJES
G2ET 10000	G2ET 12000	G2ET 14000	G2ET 16000	G3ET 18000
-	-	-	-	-
4,60	5,00	5,60	6,00	6,60
2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4,20	4,40	4,60	4,85	6,02
-	-	-	-	-
16,00	16,00	16,00	16,00	24,00
1,10	1,10	1,10	1,10	1,50
5,5/16,5	6,0/18	6,7/20,1	7,2/21,6	7,9/23,7
-	-	-	-	-
4,54	4,94	5,54	5,94	6,54
2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
6,52	6,92	7,52	7,92	8,52
2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1,75	1,75	1,75	1,75	1,88
1,25	1,25	1,25	1,25	1,38
4,70	5,20	5,30	5,80	6,00
-	-	-	-	Eje + Bogie
1º giratorio - 2º fijo	1ª giratorio - 2º y 3º fijos			
100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)
400 x 80				
1850	1850	1850	1850	2000
435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	385/65 R22.5
-	-	-	-	-
47°/45°	52°/45°	45°/45°	49°/45°	44°/45°
5	6	6	7	7
165/1625	165/1947	165/1947	185/2271	185/2271
180/15.1	180/16	180/16	180/22.6	180/22.6

### CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos los laterales extra, las ruedas y ejes configurables, el freno neumático y mixto con ALB y la posibilidad de incluir una puerta hidráulica trasera para facilitar la descarga.



**Síguenos:**  
herculano.pt



**Herculano, S.A.**  
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro  
Oliveira de Azeméis, Portugal

**General**  
E: herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 900  
M: +351 965 964 470  
F: +351 256 692 497

**Commercial**  
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt  
T: +351 256 661 913  
F: +351 256 692 497