



Herculano

GRUPO FERPINTA



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- 2 molinetes verticales sinfín para una mejor fragmentación y esparcimiento de los fertilizantes sólidos;
- Grupo esparcidor desmontable (de serie para $\geq$ H2RS9);
- Velocidad de toma de fuerza (TDF) - 540 rpm (1000 rpm en el modelo H2RS18);
- Indicadores apertura de puerta y escalera de acceso al interior de la caja (de serie para $\geq$ H2RS9);
- Lanza con ballesta, con enganche atornillado giratorio, Scharmuller®, regulable en altura (de serie para $\geq$ H2RS9);
- Puerta hidráulica que ajusta el esparcido de fertilizantes sólidos mediante la apertura y, en la carretera, evita su pérdida;
- Tapete de arrastre movido hidráulicamente;
- Descanso hidráulico plegable;
- Cardan homocinético (de serie para $\geq$ H2RS9);
- Iluminación LED (excepto para el modelo H2RS6).

ESPARCIDORES

H2RS

Modelos de 1 y 2 ejes, robustos y fiables, desarrollados para uso profesional y intensivo. Son consistentes y precisos con respecto a la distribución de fertilizantes sólidos, contando para eso con 2 molinetes verticales sinfín que trituran y esparcen de forma eficaz.

Se trata de una gama completa y diversa, con varias opciones disponibles que aseguran la elección de equipos exclusivos y personalizados según las necesidades reales.



AGRICULTURA



GANADO



PRESTADORES
DE SERVICIOS

PRODUCTO ESTANDAR

		1 EJE		
Características	Uni	H2RS6 *	H2RS9	H2RS11 RG
Peso total indicativo	t	2,8	3,8	4,4
Masa técnica total	t	8,2	14,5	15,5
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	5,2	11,5	12,5
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el punto de enganche	t	3,0	3,0	3,0
Capacidad	m³	5,2	8,7	10,4
Dimensiones				
Interior de la caja	-	-	-	-
Largo	m	3,65	4,65	5,55
Ancho	m	1,93	2,15/1,80	1,44
Altura	m	0,70	1,00	1,32
Largo total	m	6,52	7,58	8,20
Ancho total	m	2,30	2,48	3,00
Altura total	m	2,38	2,89	2,92
Altura de la plataforma	m	1,18	1,29	1,38
Suspensión, Ejes y ruedas				
Tipo de suspensión	-	-	-	-
Tipo de eje	-	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	80 - (6)	100 - (10)	110 - (10)
Cubos	mm	300 x 60	406 x 120	406 x 140
Via	mm	1600	1750	2150
Ruedas	-	400/60-15.5 16PR	425/65 R22.5	460/85 R38
Equipamiento estandar				
Toma de fuerza	rpm	540	540	540
N° de rodillos	-	2	2	2
Diámetro de los rulos sinfín	mm	990	800	755
Tipo de tapete	-	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
N° de cadenas	-	3	4	2
Cardan	-	Embrague	Homocinético	Homocinético

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible



* Imagem ilustrativa do modelo H2RS6.

2 EJES			
H2RS12	H2RS14	H2RS18	H2RS18 RG
4,93	5,27	6,61	8,16
19,0	19,0	21,0	23,5
16,0	16,0	18,0	20,5
3,0	3,0	3,0	3,0
11,5	13,1	17,8	17,8
-	-	-	-
4,65	4,65	5,66	5,66
2,15/1,80	2,15/1,80	2,36/2,00	2,36/2,00
1,22	1,42	1,42	1,42
7,21	7,21	8,32	8,53
2,50	2,50	2,54	2,50
2,98	3,33	3,38	3,50
1,38	1,53	1,58	1,70
Bogie	Bogie	Bogie	Bogie
2 Ejes Fijos	2 Ejes Fijos	2 Ejes Fijos	2 Ejes Fijos
100 - (8)	100 - (8)	100 - (10)	150 - (10)
400 x 80	400 x 80	406 x 120	406 x 120
1750	1750	2000	1900
385/65 R22.5	550/60 R22.5 16PR	560/60 R22.5	600/55 R26.5
540	540	1000	1000
2	2	2	2
755	755	755	755
Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
4	4	4	4
Homocinético	Homocinético	Homocinético	Homocinético

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En el caso de H2RS destacamos el sistema DPA (Débito Proporcional al Avance), las ruedas y ejes configurables, el freno neumático o mixto con ALB, varios grupos de molinetes entre otros accesorios complementarios.

ESPARCIDORES

GREEN PRECISION

Con el sistema DPA (Débito proporcional al avance) en los esparcidores, ahora es posible ajustar la distribución del estiércol de acuerdo con la velocidad del tractor. Es decir, hasta ahora, cuando el tractor se detenía, era necesario cerrar una válvula o detener el tapete, a menudo creando un exceso de acumulación de materia orgánica. Con este sistema, independientemente de la velocidad, la distribución de la materia orgánica se deposita uniformemente en cada terreno (ya sea terreno accidentado, con pendientes o curvas cerradas).



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Precisión de esparcido;
- Cumplimiento de las normas europeas;
- Protección del medio ambiente;
- Consola de monitorización (sistema ISOBUS);
- Aumento del rendimiento, momento adecuado, cantidad adecuada, lugar adecuado.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

