herculano

GRUPO FERPINTA

ESPARCIDORES

H4R

Destinados explotaciones agrícolas de menor dimensión, esta gama de esparcidores con 4 molinetes verticales garantizan una distribución consistente y precisa de los fertilizantes sólidos.
Su estructura se desarrolló teniendo en cuenta las zonas de difícil acceso y se articula fácilmente a un tractor con menor potencia.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Laterales desmontables para una mayor versatilidad de lo equipamiento;
- Estructura totalmente metálica, más robusta y duradera;
- Sistema inmobilizador de molinetes (tapete mecánico);
- 4 molinetes verticales para una distribución más consistente y precisa;
- Velocidad de toma de fuerza (TDF) - 540 rpm;
- Descanso de husillo en la lanza;
- Tapete de arrastre con velocidad regulable (regulación mecánica o hidráulica).

AGRICULTURA

GANADO

PRODUCTO ESTANDAR

Características	Uni	H4R4	H4R5	H4R6
Peso total indicativo	t	1,6	1,9	2,4
Masa técnica total	t	6,7	6,7	8,2
M.M.T.A.(1) en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	5,2	5,2	5,2
M.M.T.A.(1) en el punto de enganche	t	1,5	1,5	3,0
Capacidad	m^3	4,2	5,2	6,0
Dimensiones				
Interior de la caja	-	-	-	-
Largo	m	3,18	3,42	3,68
Ancho	m	1,50	1,70	1,90
Altura	m	0,70	0,70	0,70
Largo total	m	5,25	5,50	5,78
Ancho total	m	1,85	2,05	2,30
Altura total	m	2,37	2,37	2,37
Altura de la plataforma	m	1,10	1,10	1,10
Suspensión, Ejes y ruedas				
Tipo de eje	-	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.°)	70 - (6)	80 - (6)	80 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1 400	1 500	1 600
Ruedas	-	400/60-15.5 16PR	400/60-15.5 16PR	400/60-15.5 16PR
Equipamiento estandar				
Toma de fuerza	rpm	540	540	540
N° de rodillos	-	4	4	4
Diámetro de los rulos sinfín	mm	390	390	390
N° de cadenas	-	2	3	3
Cardan	-	Embrague	Embrague	Embrague

(1) Masa Máxima Técnica Admisible

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar.
En los H4R, destacamos la puerta hidráulica trasera, el localizador de estiércol en línea y la lanza orientable hidráulica.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497