



BAÑERAS HDP A

Equipo dedicado a las tareas más duras y exigentes, como el trabajo de minas o canteras. Fácil maniobrabilidad, resistencia y fiabilidad son las características que mejor definen el HDP A Herculano.

Su chasis extremadamente robusto combinado con la caja construida completamente de acero Hardox 450 de 6 mm, le conferencaracterísticas de alta resistencia al desgaste y al impacto, garantizando una vida útil muy duradera.

HARDOX
IN MY BODY

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Caja en chapa Hardox 450 6mm para una mayor resistencia al desgaste;
- Caja cónica y puerta hidráulica con amplio ángulo de apertura para facilitar el proceso de descarga;
- Bajo centro de gravedad debido al tipo de suspensión y mayor estabilidad proporcionada por los dos cilindros basculantes de doble efecto;
- Semirremolque con alta maniobrabilidad que facilita el desplazamiento entre puestos de trabajo;
- Descanso hidráulico plegable;
- Lanza con ballesta, regulable en altura, con enganche atornillado giratorio Scharmuller®;
- Ruedas y ejes configurables para una mejor adecuación a las necesidades específicas de cada trabajo.



MINAS



CANTERAS



CONSTRUCCIÓN
CIVIL



OTROS TRABAJOS
PESADOS

PRODUCTO ESTANDAR

Características		HDP A 16	HDP A 25
Peso total indicativo	t	4,6	5,8
Masa técnica total	t	21,0	24,0
M.M.T.A. ⁽²⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	18,0	21,0
M.M.T.A. ⁽²⁾ en el punto de enganche	t	3,0	3,0
Capacidad	m ³	6,0	9,7
Dimensiones			
Interior de la caja	-	-	-
Largo	m	4,40	5,00
Ancho	m	2,20	2,50
Altura	m	0,95	1,10
Largo total	m	6,04	6,55
Ancho total	m	2,20	2,50
Altura total	m	2,39	2,55
Altura de la plataforma	m	1,15	1,17
Altura de basculamiento	m	4,99	5,65
Suspensión, Ejes y ruedas			
Tipo de suspensión	-	Bogie	Bogie
Tipo de eje	-	2 Ejes Fijos	2 Ejes Fijos
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	100 - (10)	110 - (10)
Cubos	mm	406 x 120	406 x 120
Via	mm	1650	1950
Ruedas	-	560/60 R22.5	560/60 R22.5
Basculamiento			
Ángulo de basculamiento	-	56°	58°
N° de vástagos del cilindro	-	2 cilindros x 1 vástago	2 cilindros x 1 vástago
Diámetro/Altura cilindro	mm	110/3295	125/3975
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/29	180/46

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible

CADA VEZ MÁS VERSABLES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En el caso del HDP A, destacamos los laterales extra, frenos neumáticos o mixtos, con ALB, iluminación extra y diversos accesorios complementarios.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

