



Herculano

GRUPO FERPINTA



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Remolques 1 eje rueda simple;
- Caja metálica basculante hacia atrás con lateral trasero de apertura superior e inferior;
- Chasis en tubo estructural Ferpinta® que le confiere una robustez única;
- Laterales en chapa lisa (enteros en los modelos 4100 y 5100 y partidos en los restantes);
- Lanza regulable en altura;
- Descanso de husillo;

REMOLQUES MULTIFUNCIONES

HSE

Modelos de 1 eje de rueda simple que, tal como los restantes remolques multifunciones, se caracterizan por su versatilidad y maniobrabilidad.

Se presentan con laterales en chapa lisa, con la posibilidad de fácil desmontaje.



ENSILADO



CEREALES



FRUTAS/
LEGUMBRES



SERVICIOS
DIVERSOS

PRODUCTO ESTANDAR

Características	Uni.	HSE 4100	HSE 5100	HSE 6000	HSE 6000+
Exterior de la caja	-	-	-	-	-
Largo	m	3,00	3,20	3,50	4,10
Ancho	m	1,85	2,00	2,00	2,00
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	0,93	1,14	1,28	1,43
Masa técnica total	t	5,60	7,10	8,00	8,00
M.M.T.A.(1) en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	4,10	5,10	6,00	6,00
M.M.T.A.(1) en el punto de enganche	t	1,50	2,00	2,00	2,00
Capacidad	m ³	2,50	2,90	3,20	3,80
Dimensiones					
Interior de la caja	-	-	-	-	-
Largo	m	2,90	3,10	3,40	4,00
Ancho	m	1,75	1,90	1,90	1,90
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Largo total	m	4,18	4,54	4,83	5,44
Ancho total	m	1,97	2,12	2,12	2,12
Altura total	m	1,42	1,48	1,53	1,53
Altura de la plataforma	m	0,92	0,98	1,03	1,03
Altura de basculamiento	m	2,82	3,16	3,30	3,94
Suspensión, Ejes y ruedas					
Tipo de eje	-	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1500	1600	1600	1600
Ruedas	-	11.5/80-15.3 14PR	11.5/80-15.3 16PR	400/60-15.5 16PR	400/60-15.5 16PR
Basculamiento					
Ángulo de basculamiento	-	35°	40°	39°	41°
N° de vástagos del cilindro	-	3	4	4	4
Diámetro/Altura cilindro	mm	110/642	130/850	130/850	130/1330
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/3	180/3,3	180/3,3	180/8,3

(1) Masa Máxima Técnica Admisible

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos los laterales suplementarios, la posibilidad de incluir suspensión de ballestas, puerta de libro de apertura total y o trampilla de cereales.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

