



REMOLQUES MULTIFUNCIONES MB

Modelos de 1 eje con rueda simple, ideales para el transporte en zonas de montaña, con una caja maceira, que proporciona una mayor estabilidad y maniobrabilidad debido al bajo centro de gravedad. Semirremolques con caja metálica basculante hacia atrás, con laterales desmontables para una rápida adaptación a diversas necesidades.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Semirremolques 1 eje rueda simple, con capacidad de carga útil hasta 3,5 t;
- Caja maceira basculante hacia atrás, con un ángulo hasta 40°;
- Laterales retirables;
- Descanso de husillo.



AGRICULTURA



SERVICIOS
DIVERSOS

¿PORQUE ESCOGER LOS PRODUCTOS HERCULANO?

01

Mas de 50 años de experiencia

02

Fabrica equipos a la medida de sus necesidades

03

Asistencia técnica en el terreno (directa o através de colaboradores locales)

04

Envío de manuales y despieces (para facilitar el proceso de cambio de piezas)

05

Garantía de 24 meses

PRODUCTO ESTANDAR

Características	Uni.	MB 1875	MB 3200	MB 3500	MB 3800
Exterior de la caja	-	-	-	-	-
Largo	m	2,25	2,25	2,40	2,60
Ancho	m	1,40	1,40	1,55	1,55
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	0,75	0,63	0,79	0,85
Masa técnica total	t	2,98	4,30	4,60	5,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	1,88	3,20	3,50	3,50
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el punto de enganche	t	1,10	1,10	1,10	1,50
Capacidad	m³	2,00	2,40	2,40	2,60
Dimensiones					
Interior de la caja	-	-	-	-	-
Largo	m	2,16	2,16	2,31	2,51
Ancho	m	1,32	1,32	1,47	1,47
Altura	m	0,71	0,71	0,71	0,71
Largo total	m	3,48	3,48	3,65	3,86
Ancho total	m	1,50	1,50	1,65	1,65
Altura total	m	1,37	1,37	1,37	1,45
Altura de la plataforma	m	0,66	0,66	0,66	0,78
Altura de basculamiento	m	2,51	2,61	2,61	1,49
Suspensión, Ejes y ruedas					
Tipo de eje	-	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	50 - (6)	50 - (6)	60 - (6)	60 - (6)
Cubos	mm	250 x 60	250 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1200	1200	1300	1300
Ruedas	-	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	11.50/80-15.3 14PR
Basculamiento					
Ángulo de basculamiento	-	40°	40°	40°	38°
N° de vástagos del cilindro	-	3	3	3	3
Diámetro/Altura cilindro	mm	140/549	140/549	140/549	140/549
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/3	180/3	180/3	180/3

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos la posibilidad de cambio de ruedas y de añadir la bomba hidráulica de accionamiento manual para el descanso.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

