



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Chasis en tubo estructural Ferpinta®;
- Parrillas ajustables y desmontables (opcional);
- Caja de herramientas L (500x400x400 mm) y depósito de agua de serie;
- Rodillos estiradores cada 2 m para un mejor acondicionamiento de la carga;
- Fondo en chapa de 4mm.

REMOLQUES MULTIFUNCIONES PLATAFORMA

Plataformas agrícolas destinadas esencialmente al transporte de pacas de fardos, independientemente de su forma. Modelos de 2 o 3 ejes, disponibles con suspensión bogie, eje + eje, eje + bogie o tridem, con el fin de poder elegir la mejor opción para la finalidad a que se destina.. Cuenta con parrillas ajustables y desmontables, rodillos estiradores cada 2m y bordes laterales para un mejor acondicionamiento de la carga transportada.



FARDOS



PAQUETES

PRODUCTO ESTANDAR

Características	Uni.	2 EJES			3 EJES	
		HPT 8	HPT 10	HPG 8	HPGT 10	HPT 10Tridem
Exterior de la caja						
Largo	m	8,00	10,00	8,00	10,00	10,00
Ancho	m	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Peso total indicativo	t	4,14	4,80	3,74	5,00	6,00
Masa técnica total	t	19,00	19,00	-	-	27,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	1600	1600	1600	24,00	24,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el punto de enganche	t	3,00	3,00	1,10	1,50	3,00
Dimensiones						
Largo total	m	9,80	11,80	10,01	1200	1151
Ancho total	m	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
Altura total	m	1,18	1,19	1,20	1,16	1,18
Altura de la plataforma	m	1,18	1,19	1,20	1,16	1,18
Suspensión, Ejes y ruedas						
Tipo de suspensión	-	Bogie	Bogie	-	Eixo + Bogie	Tridem
Tipo de eje	-	2 ejes Fijos	2 ejes Fijos	1º giratorio - 2º fijo	1º giratorio - 2º y 3º fijos	Auto Direccional (1º y 3º)
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	130 - (10)
Cubos	mm	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400x120
Via	mm	1850	1850	1850	1850	1950
Ruedas	-	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5	435/50 R19.5

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos las parrillas tamaño L y XL, el fondo de chapa gota 5/7, la posibilidad de configuración de las ruedas y ejes, varios tipos de iluminación extra y accesorios complementarios.

Síguenos:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497

