



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Remolques de 1 eje rueda simple, con capacidad de carga útil de hasta 3,9 t;
- Caja metálica tribasculante
- Posibilidad de añadir laterales suplementarios (en los modelos señalados);
- Rieles para puntales;
- Mallal desmontable;
- Descanso de husillo;
- Lanza regulable en altura.

REMOLQUES MULTIFUNCIONES S1ET

Los remolques S1ET, disponibles en 18 modelos diferentes, de 1 eje con una sola rueda, que se caracterizan por su versatilidad, maniobrabilidad, proporcionando así una mayor versatilidad.



ENSILADO



CEREALES



FRUTAS/
LEGUMBRES



SERVICIOS
DIVERSOS

PRODUCTO ESTANDAR

Características	Uni.	S1ET 1875	S1ET 2500	S1ET 3000
Exterior de la caja	-	-	-	-
Largo	m	2,25	2,50	2,70
Ancho	m	1,40	1,55	1,55
Altura	m	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	0,56	0,69	0,74
Masa técnica total	t	2,98	3,60	4,50
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	1,88	2,50	3,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el punto de enganche	t	1,10	1,10	1,50
Capacidad	m³	1,40	1,80	2,00
Dimensiones				
Interior de la caja	-	-	-	-
Largo	m	2,16	2,41	2,61
Ancho	m	1,31	1,46	1,51
Altura	m	0,50	0,50	0,50
Largo total	m	3,32	3,56	3,86
Ancho total	m	1,51	1,67	1,67
Altura total	m	1,75	1,70	1,70
Altura de la plataforma	m	0,90	0,85	0,85
Altura de basculamiento	m	2,78	2,85	3,00
Suspensión, Ejes y ruedas				
Tipo de eje	-	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	50 - (6)	60 - (6)	60 - (6)
Cubos	mm	250 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1200	1300	1300
Ruedas	-	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR
Basculamiento				
Ángulo de basculamiento Tras./Lat.	-	44°/45°	40°/45°	39°/45°
N° de vástagos del cilindro	-	3	3	3
Diámetro/Altura cilindro	mm	110/580	110/580	110/687
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/3	180/3	180/3

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible

S1ET 3100	S1ET 3125	S1ET 3200	S1ET 3500	S1ET 3900
-	-	-	-	-
2,50	2,85	2,25	2,70	2,85
1,55	1,70	1,40	1,55	1,70
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,69	0,66	0,56	0,74	0,81
4,20	4,63	4,30	5,00	5,40
3,10	3,13	3,20	3,50	3,90
1,10	1,50	1,10	1,50	1,50
1,80	2,20	1,40	2,00	2,20
-	-	-	-	-
2,41	2,76	2,16	2,61	2,76
1,46	1,61	1,31	1,51	1,61
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3,56	3,98	3,32	3,86	3,98
1,67	1,81	1,51	1,67	1,81
1,70	1,76	1,75	1,70	1,76
0,85	0,88	0,90	0,85	0,88
2,85	3,12	2,78	3,00	3,12
1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
60 - (6)	60 - (6)	50 - (6)	60 - (6)	60 - (6)
300 x 60	300 x 60	250 x 60	300 x 60	300 x 60
1300	1400	1200	1300	1400
10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	11.50/80-15.3 14PR
40°/45°	38°/45°	44°/45°	39°/45°	38°/45°
3	3	3	3	3
110/580	110/687	110/580	110/687	110/687
180/3	180/3	180/3	180/3	180/3

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos los laterales suplementarios y la posibilidad de incluir puerta tipo libro de apertura total o trampilla de cereales.

PRODUCTO ESTANDAR

MODELOS CON POSIBILIDAD DE AÑADIR
LATERALES SUPLEMENTARIOS

Características	Uni.	S1ET 3500+	S1ET 3500++	S1ET 4100	S1ET 5000
Exterior de la caja	-	-	-	-	-
Largo	m	3,00	3,20	3,00	3,20
Ancho	m	1,60	1,85	1,60	1,85
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Peso total indicativo	t	0,88	1,02	0,88	1,02
Masa técnica total	t	5,00	5,00	5,60	6,50
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el/los eje/s (≤40 Km/h)	t	3,50	3,50	4,10	5,00
M.M.T.A. ⁽¹⁾ en el punto de enganche	t	1,50	1,50	1,50	1,50
Capacidad	m³	2,20	2,70	2,20	2,70
Dimensiones					
Interior de la caja	-	-	-	-	-
Largo	m	2,91	3,11	2,91	3,11
Ancho	m	1,51	1,76	1,51	1,76
Altura	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Largo total	m	4,13	4,53	4,13	4,53
Ancho total	m	1,71	1,95	1,71	1,95
Altura total	m	1,76	1,79	1,76	1,79
Altura de la plataforma	m	0,88	0,92	0,88	0,92
Altura de basculamiento	m	3,06	3,46	3,06	3,46
Suspensión, Ejes y ruedas					
Tipo de eje	-	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
Cuadrado- N° de esparragos	mm - (n.º)	60 - (6)	70 - (6)	60 - (6)	70 - (6)
Cubos	mm	300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Via	mm	1300	1500	1300	1500
Ruedas	-	11.50/80-15.3 14PR	11.50/80-15.3 14PR	11.50/80-15.3 14PR	11.50/80-15.3 16PR
Basculamiento					
Ángulo de basculamiento Tras./Lat.	-	45°/45°	42°/45°	45°/45°	42°/45°
N° de vástagos del cilindro	-	4	4	4	4
Diámetro/Altura cilindro	mm	130/840	130/840	130/840	130/840
Presión / cantidad de aceite en el cilindro	bar/l	180/3,3	180/3,3	180/3,3	180/3,3

⁽¹⁾ Masa Máxima Técnica Admisible

S1ET 5000+	S1ET 5200	S1ET 5200+	S1ET 6000	S1ET 8000	S1ET 8000+
-	-	-	-	-	-
3,50	3,50	3,80	4,00	4,60	5,00
1,90	2,00	2,00	2,20	2,30	2,40
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1,12	1,10	1,24	1,34	1,98	2,50
6,50	6,70	6,70	8,00	11,00	11,00
5,00	5,20	5,20	6,00	8,00	8,00
1,50	1,50	1,50	2,00	3,00	3,00
3,10	3,30	3,60	4,10	5,00	5,70
-	-	-	-	-	-
3,41	3,41	3,71	3,91	4,51	4,91
1,81	1,91	1,91	2,11	2,21	2,31
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4,85	4,87	5,17	5,39	6,02	6,37
1,96	2,06	2,06	2,30	2,40	2,50
2,01	1,98	1,99	1,96	2,08	2,12
1,00	0,99	0,97	0,93	1,05	1,09
3,64	3,63	3,67	4,18	4,40	4,71
1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo	1 eje Fijo
70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)	80 - (6)	90 - (8)	90 - (8)
300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60	400 x 80	400 x 80
1600	1600	1600	1600	1700	1750
12.50/80-15.3 14PR	12.50/80-15.3 14PR	12.50/80-15.3 14PR	435/50 R19.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5
38°/45°	38°/45°	45°/45°	42°/45°	38°/45°	42°/45°
4	4	5	5	6	7
130/840	130/840	193/1491	150/1050	170/1237	193/1491
180/3,3	180/3,3	180/7,5	180/6,5	180/9	180/13,5

CADA VEZ MÁS VERSÁTILES...

Para cualquier equipamiento, tenemos varios opcionales disponibles con los cuales puede equipar su producto estándar. En este caso, destacamos los laterales suplementarios y la posibilidad de incluir puerta tipo libro de apertura total o trampilla de cereales.







Síguenos:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

General
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Comercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497