



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Ridelles Furhmann®, une marque autrichienne de qualité reconnue;
- Caisse métallique tri-benne avec un angle d'inclinaison élevé;
- Châssis très robuste en tube structurel Ferpinta®;
- Suspension de bogie, idéale pour les sols irréguliers et efficace pour réduire les oscillations latérales;
- Grille protection amovible et échelle avant;
- Boîte pour outils L (500x400x400mm);
- Béquille (patin) hydraulique escamotable;
- Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotatif Scharmuller®;
- Roues et essieux configurables pour une meilleure adaptation aux besoins spécifiques de chaque travail.

REMORQUES MULTIFONCTIONS EUROPA

Modèles à 2 essieux avec caisses tri-bennes qui se distinguent par leur polyvalence, leur stabilité et leur robustesse. Les parois latérales, complètes dans les modèles T2ET 10000 et divisées dans les autres, sont Furhmann®, une marque autrichienne de qualité renommée. En général, vous trouvez dans ce modèle une solution multifonctionnelle pour les travaux et les utilisateurs les plus exigeants.



ENSILAGE



DES CÉRÉALES



FRUITS/
LÉGUMES



SERVICES
DIVERS

PRODUCTO ESTANDAR

Caractéristiques	Uni.	T2ET 10000	T2ET 12000
Extérieur de la caisse	-	-	-
Longueur	m	4,60	5,00
Largeur	m	2,40	2,40
Hauteur	m	0,50	0,50
Poids Total Autorisé en Charge	t	13,9	16,2
Poids à vide	t	3,91	4,21
Capacité	m ³	5,5/16,5	6,0/18
Dimensions			
À l'intérieur de la caisse	-	-	-
Longueur	m	4,54	4,94
Largeur	m	2,34	2,34
Hauteur	m	0,50	0,50
Longueur total	m	6,25	6,65
Largeur total	m	2,50	2,50
Hauteur total	m	1,79	1,83
Hauteur du plancher	m	1,28	1,33
Hauteur total basculée	m	5,37	5,83
Suspension, Essieux et Roues			
Type de suspension	-	Boggie	Boggie
Type de essieu	-	2 Essieux fixes	2 Essieux fixes
Type de freinage	-	hydraulique	hydraulique
Carré - (n° trous)	mm - (n.º)	90 - (8)	100 - (8)
Moyeux	mm	400 x 80	400 x 80
Voie	mm	2000	2000
Roues	-	385/65 R22.5	385/65 R22.5
Basculement			
Angle de bennage de la caisse Tras./Lat.	-	52° / 45°	52° / 45°
Nr. d'étages du vérin télescopique	-	5	6
Diamètre/hauteur vérin télescopique	mm	165/1625	165/1947
Pressure/huile requièrent vérin télescopique	bar/l	180/15,1	180/16

T2ET 14000	T2ET 16000	T2ET 18000
-	-	-
5,60	6,00	6,60
2,40	2,40	2,40
0,50	0,50	0,50
18,8	20,9	24,0
4,81	5,41	5,96
6,7/20,1	7,2/21,6	7,9/23,7
-	-	-
5,54	5,94	6,54
2,34	2,34	2,34
0,50	0,50	0,50
7,25	7,64	8,24
2,50	2,50	2,50
1,84	1,87	1,94
1,33	1,37	1,44
6,07	6,59	6,83
Boggie	Boggie	Boggie
2 Essieux fixes	2 Essieux fixes	2 Essieux fixes
hydraulique	hydraulique	hydraulique
100 - (8)	100 - (10)	110 - (10)
400 x 80	400 x 80	400 x 80
2000	1950	1950
385/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5
52° / 45°	49° / 45°	52° / 45°
6	7	7
165/1947	185/2271	185/2271
180/16	180/22,6	180/22,6

DE PLUS EN PLUS POLYVALENT...

Pour tout équipement, nous avons plusieurs options disponibles avec lesquelles vous pouvez équiper votre produit standard. Dans ce cas, nous soulignons les rehausses, les roues et essieux configurables, le freinage pneumatique avec ALB et mixte et la possibilité d'inclure une porte arrière hydraulique pour faciliter le déchargement.



Suivez nous:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Général
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Commercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497