



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Caisse conique et porte hydraulique à grand angle d'ouverture pour permettre un meilleur écoulement des matériaux lors du basculement;
- Caisse (monocoque) complètement étanche;
- Châssis en tube structurel Ferpinta qui lui confère une robustesse unique;
- Éclairage LED;
- Béquille (patin) hydraulique escamotable;
- Flèche à ressort, réglable en hauteur, avec anneau à bride rotatif Scharmuller®;
- Roues et essieux configurables pour une meilleure adaptation aux besoins spécifiques de chaque travail.

MONOCOQUES HMB

Modèles HMB à 1, 2 ou 3 essieux produits selon les normes les plus élevées de résistance et de fiabilité, destinés à l'utilisation professionnelle de produits agricoles tels que les fruits, les légumes, les ensilages ou les céréales.

Il est également extrêmement efficace en ce qui concerne l'écoulement du matériel grâce à la forme conique de la coque et à l'angle d'ouverture élevé de la porte hydraulique.



DES CÉRÉALES



ENSILAGE



FRUITS/
LÉGUMES

PRODUIT STANDARD



1 ESSIEU

Caractéristiques	Uni.	HMB 8000	HMB 10000 ES
Poids Total Autorisé en Charge	t	11,0	13,2
Poids à vide	t	3,0	3,2
Capacité	m ³	13,3 a 20,7	15,3 a 23,8
Dimensions			
À l'intérieur de la caisse	-	-	-
Longueur	m	4,00	4,60
Largeur	m	2,30	2,30
Hauteur	m	1,50	1,50
Longueur total	m	5,75	6,35
Largeur total	m	2,55	2,55
Hauteur total	m	2,70	2,82
Hauteur du plancher	m	1,16	1,32
Hauteur total basculée	m	4,94	5,48
Suspension, Essieux et Roues			
Type de suspension	-	-	-
Type de essieu	-	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe
Type de freinage	-	hydraulique	hydraulique
Carré - (n° trous)	mm - (n.°)	100 - (8)	100 - (8)
Moyeux	mm	400 x 80	400 x 80
Voie	mm	2 000	2 000
Roues	-	425/65 R22.5	550/60-22.5 16PR
Basculement			
Angle de bennage de la caisse	-	46°	44°
Nr. d'étages du vérin télescopique	-	4	4
Diamètre/hauteur vérin télescopique	mm	145/1710	145/1885
Pressure/huile requièrent vérin télescopique	bar/l	180/13,2	180/14,5



2 ESSIEUX					3 ESSIEUX	
HMB 10000	HMB 12000	HMB 14000	HMB 16000	HMB 18000	HMB 24000 (25 Km)	HMB 24000 (40 Km)
13,9	16,2	18,8	20,9	24,0	32,0	32,0
3,9	4,2	4,8	5,4	6,0	8,0	8,0
15,3 a 23,8	16,6 a 25,8	18,6 a 28,9	19,9 a 30,9	21,9 a 34,0	26,6 a 41,3	26,6 a 41,4
-	-	-	-	-	-	-
4,60	5,00	5,60	6,00	6,60	8,00	8,00
2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
6,35	6,75	7,34	7,74	8,34	9,76	9,76
2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
2,74	2,77	2,79	2,83	2,90	2,90	2,90
1,24	1,27	1,29	1,33	1,40	1,40	1,40
5,48	5,85	6,30	6,80	7,10	8,38	8,38
Boggie	Boggie	Boggie	Boggie	Boggie	Tridem	Tridem
2 Essieux fixes	Suiveur (1er et 3ème)	Suiveur (1er et 3ème)				
hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique de série (Pneumatique et mixte par option)	Pneumatique
90 - (8)	100 - (8)	100 - (8)	100 - (10)	110 - (10)	130 - (10)	130 - (10)
400 x 80	400 x 80	400 x 80	400 x 80	400x80	400x120	406 x 140
2 000	2 000	2 000	1 950	1 950	1 950	2 200
385/65 R22.5	385/65 R22.5	385/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5	425/65 R22.5
44°	45°	45°	50°	53°	49°	50°
4	4	4	5	5	5	6
145/1885	165/2215	165/2215	185/2760	185/3190	200/2950	200/2951
180/14,5	180/23,1	180/23,1	180/34,1	180/39,4	180/45,9	180/45,10

DE PLUS EN PLUS POLYVALENT...

Pour tout équipement, nous avons plusieurs options disponibles avec lesquelles vous pouvez équiper votre produit standard. Dans ce cas, nous soulignons les rehausses en tôle ou grillage, le système de freinage pneumatique avec ALB ou mixte, les attelages arrière pour la 2e remorque et divers types de trappes pour le déchargement, ainsi que l'éclairage ou les accessoires supplémentaires.



Suivez nous:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Général
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Commercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497