



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Remorques 1 essieu rouage simple;
- Caisse rébassé basculant à l'arrière avec ouverture du hayon arrière par le haut et par le bas;
- Châssis en tube structurel Ferpinta qui lui confère une robustesse unique;
- Ridelles en tôle pleine (entiers sur les modèles 4000 et 5000, et parties sur les autres);
- Flèche réglable en hauteur;
- Bequille mécanique.

REMORQUES MULTIFONCTIONS HSE

Modèles à simple essieu qui, comme les autres remorques polyvalentes, se caractérisent par leur polyvalence et leur maniabilité. Ils sont présentés avec des latérales en tôle lisse, avec la possibilité d'un démontage facile.



ENSILAGE



DES CÉRÉALES



FRUITS/
LÉGUMES



SERVICES
DIVERS

PRODUIT STANDARD

Caractéristiques	Uni.	HSE 4000	HSE 5000	HSE 6000	HSE 7000
Extérieur de la caisse	-	-	-	-	-
Longueur	m	3,00	3,20	3,50	4,10
Largeur	m	1,85	2,00	2,00	2,00
Hauteur	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Poids à vide	t	0,93	1,14	1,28	1,43
Poids Total Autorisé en Charge	t	4,78	6,00	6,88	8,08
Capacité	m³	2,50	2,90	3,20	3,80
Dimensions					
À l'intérieur de la caisse	-	-	-	-	-
Longueur	m	2,90	3,10	3,40	4,00
Largeur	m	1,75	1,90	1,90	1,90
Hauteur	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Longueur total	m	4,18	4,54	4,83	5,44
Largeur total	m	1,97	2,12	2,12	2,12
Hauteur total	m	1,42	1,48	1,53	1,53
Hauteur du plancher	m	0,92	0,98	1,03	1,03
Hauteur total basculée	m	2,82	3,16	3,30	3,94
Suspension, Essieux et Roues					
Type de essieu	-	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe
Type de freinage	-	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Carré - (n° trous)	mm - (n.º)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)
Moyeux	mm	300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Voie	mm	1500	1600	1600	1600
Roues	-	11.5/80-15.3 14PR	11.50/80-15.3 14PR	11.50/80-15.3 14PR	400/60-15.5 14PR
Basculement					
Angle de bennage de la caisse	-	35°	40°	39°	41°
Nr. d'étages du vérin télescopique	-	3	4	4	4
Diamètre/hauteur vérin télescopique	mm	110/642	130/850	130/850	130/1330
Pressure/huile requièrent vérin télescopique	bar/l	180/3	180/3,3	180/3,3	180/8,3

DE PLUS EN PLUS POLYVALENT...

Pour tout équipement, nous avons plusieurs options disponibles avec lesquelles vous pouvez équiper votre produit. Dans ce cas, nous soulignons les rehausses, la possibilité d'inclure sue l'essieu une suspension à ressort, une porte-livre à ouverture complète ou trappe à grain.

Suivez nous:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Général
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Commercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497