Herculano

GRUPO FERPINTA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Caisse en tôle Hardox 450 6 mm pour une plus grande résistance à l'usure;

- Caisse conique et porte hydraulique avec un grand angle d'ouverture pour permettre un meilleur écoulement des matériaux;

- Basculement à 58° avec double structure oscillante dans le vérin de basculement, ce qui augmente considérablement la sécurité et la stabilité de la semi-remorque;

- Système hydraulique indépendant avec pompe pouvant débiter jusqu'à 125 litres par minute (1000 tr/min), permettant un basculement rapide;

- Chassis en tube structurel Ferpinta®;

- Flèche avec anneau à bride tournante Scharmüller, avec suspension hydropneumatique, offrant plus de confort et de sécurité au travail;

- Béquille (patin) hydraulique escamotable;

- Flèche avec anneau à bride tournante Scharmüller, avec suspension hydropneumatique, offrant plus de confort et de sécurité au travail;

- Dispositifs de sécurité, d'éclairage et signalisation, conformément à la législation en vigueur.

MONOCOQUES

HTP

Polyvalent, résistant et fonctionnel, ce sont les caractéristiques qui définissent le mieux le HTP Herculano.
Il a été spécialement développé pour les missions les plus dures et les plus exigeantes, telles que le bâtiment et les travaux publics, cependant, il étend son utilisation à d'autres tâches, à savoir le transport d'ensilage ou d'autres produits agricoles, en utilisant des rehausses propres à cet effet.
Il dispose d'un châssis extrêmement robuste et d'une caisse entièrement construit en acier Hardox 450 de 6 mm d'épaisseur, avec des caractéristiques élevées de résistance à l'usure et aux chocs, assurant une très longue durée de vie de l'équipement.

HARDOX® IN MY BODY

TRAVAUX PUBLICS

LES ENTREPENEURS

CONSTRUCTION

AGRICULTURE

PRODUIT STANDARD

Caractéristiques	Uni	HTP 7.00
Poids Total Autorisé en Charge	t	32,0
Poids à vide	t	10,0
Capacité	m^3	15,8 a 36,6
Dimensions		
À l'intérieur de la caisse	-	-
Longueur	m	7,00
Largeur	m	2,29
Hauteur	m	1,00
Longueur total	m	8,61
Largeur total	m	2,55
Hauteur total	m	2,90
Hauteur du plancher	m	1,65
Hauteur total basculée	m	7,82
Suspension, Essieux et Roues		
Type de suspension	-	Tridem
Type de essieu	-	Suiveur (1er et 3emme)
Type de freinage	-	Pneumatique
Carré - (nº trous)	mm - (n.º)	130 - (10)
Moyeux	mm	420x180
Voie	mm	1 950
Roues	-	600/55 R26.5
Basculement		
Angle de bennage de la caisse	-	58º
Nr. d'étages du vérin télescopique	-	5
Diamètre/hauteur vérin télescopique	mm	200/2950
Pressure/huile requièrent vérin télescopique	bar/l	180/45.9

DE PLUS EN PLUS POLYVALENT...

Pour tout équipement, nous avons plusieurs options disponibles avec lesquelles vous pouvez équiper votre produit standard.Dans le cas du HTP, nous soulignons les rehausses pour le transport d'ensilage, le système de freinage pneumatique avec ALB ou mixte, le pare-chocs rabattable, le système de stabilisation de l'essieu arrière et divers types d'éclairage ou d'accessoires supplémentaires.

Suivez nous:
herculano.pt

Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Général
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Commercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497