



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Remorques à un essieu, avec une capacité de charge utile jusqu'à 3,9 t;
- Caisse métallique tribenne;
- Possibilité d'ajouter rehausses (dans les modèles signalés);
- Rails pour rancher;
- Grille protection avant amovible;
- Bequille mécanique;
- Flèche réglable en hauteur.

REMORQUES MULTIFONCTIONS S1ET

Les remorques S1ET, disponibles en 11 modèles différents, simple essieu, qui se caractérisent par leur polyvalence et leur maniabilité, offrant ainsi une plus grande polyvalence.



ENSILAGE



DES CÉRÉALES



FRUITS/
LÉGUMES



SERVICES
DIVERS

PRODUIT STANDARD

Caractéristiques	Uni.	S1ET 1750	S1ET 2500	S1ET 3000	S1ET 3100
Extérieur de la caisse	-	-	-	-	-
Longueur	m	2,25	2,50	2,70	2,50
Largeur	m	1,40	1,55	1,55	1,70
Hauteur	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Poids Total Autorisé en Charge	t	2,30	2,50	3,70	3,90
Poids à vide	t	0,56	0,69	0,74	0,81
Capacité	m ³	1,40	1,80	2,00	2,20
Dimensions					
À l'intérieur de la caisse	-	-	-	-	-
Longueur	m	2,16	2,41	2,61	2,76
Largeur	m	1,31	1,46	1,51	1,61
Hauteur	m	0,50	0,50	0,50	0,50
Longueur total	m	3,32	3,56	3,86	3,98
Largeur total	m	1,51	1,67	1,67	1,81
Hauteur total	m	1,75	1,70	1,70	1,76
Hauteur du plancher	m	0,90	0,85	0,85	0,88
Hauteur total basculée	m	2,78	2,85	3,00	3,12
Suspension, Essieux et Roues					
Type de essieu	-	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe
Type de freinage	-	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique
Carré - (n° trous)	mm - (n.°)	50 - (6)	60 - (6)	60 - (6)	70 - (6)
Moyeux	mm	250 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60
Voie	mm	1200	1300	1300	1500
Roues	-	10.0/75-15.3 18PR	10.0/75-15.3 18PR	10.0/75-15.3 18PR	10.0/75-15.3 18PR
Basculement					
Angle de bennage de la caisse Tras./Lat.	-	44°/45°	40°/45°	39°/45°	38°/45°
Nr. d'étages du vérin télescopique	-	3	3	3	3
Diamètre/hauteur vérin télescopique	mm	110/580	110/580	110/687	110/687
Pressure/huile requièrent vérin télescopique	bar/l	180/3	180/3	180/642	180/642

MODÈLES AVEC POSSIBILITÉ DE METTRE REHAUSSES EN TÔLE AU GRILLAGE

S1ET 4250	S1ET 4700	S1ET 5000 (3,50x1,90)	S1ET 5000 (3,50x2,00)	S1ET 5000 (3,80x2,00)	S1ET 6000	S1ET 8000
-	-	-	-	-	-	-
3,00	3,20	3,50	3,50	3,80	4,00	4,60
1,60	1,85	1,90	2,00	2,00	2,20	2,30
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
5,00	5,70	6,20	6,20	6,20	7,40	10,30
0,88	1,02	1,12	1,10	1,24	1,34	2,30
2,20	2,70	3,10	3,30	3,60	4,10	5,00
-	-	-	-	-	-	-
2,91	3,11	3,41	3,41	3,71	3,91	4,51
1,51	1,76	1,81	1,91	1,91	2,11	2,21
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
4,13	4,53	4,85	4,87	5,17	5,39	6,02
1,71	1,95	1,96	2,06	2,06	2,30	2,40
1,76	1,79	2,01	1,98	1,99	1,96	2,08
0,88	0,92	1,00	0,99	0,97	0,93	1,05
3,06	3,46	3,64	3,63	3,67	4,18	4,40
1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe	1 Essieu Fixe
hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique	hydraulique
60 - (6)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)	70 - (6)	80 - (8)	90 - (8)
300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60	300 x 60	350 x 60	350 x 60
1300	1500	1600	1600	1600	1600	1700
10.0/75-15.3 18PR	11.50/80-15.3 14PR	12.50/80-15.3 14PR	12.50/80-15.3 14PR	12.50/80-15.3 14PR	385/65 R22.5	385/65 R22.5
45° / 45°	42° / 45°	38° / 45°	38° / 45°	45° / 45°	42° / 45°	38° / 45°
4	4	4	4	5	5	6
130/840	130/840	130/840	130/840	193/1491	150/1050	170/1237
180/3,3	180/3,3	180/3,3	180/3,3	180/7,5	180/6,5	180/9

DE PLUS EN PLUS POLYVALENT...

Pour tout équipement, nous avons plusieurs options disponibles avec lesquelles vous pouvez équiper votre produit standard. Dans ce cas, nous soulignons la possibilité des rehausSES et d'inclure porte livre à ouverture totale et trappe à grain.



Suivez nous:
herculano.pt



Herculano, S.A.
Rua da Indústria, 3720-051 Loureiro
Oliveira de Azeméis, Portugal

Général
E: herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 900
M: +351 965 964 470
F: +351 256 692 497

Commercial
E: dep.comercial.herculano@ferpinta.pt
T: +351 256 661 913
F: +351 256 692 497